

VE811T

Transmissor HDMI HDBaseT (4K a 100 m) (HDBaseT Classe A)



O Extensor VE811T HDMI HDBaseT ATEN garante a transmissão de sinal HDMI 4K ideal até 100 m através de um único cabo Cat 5e/6/6a ou ATEN [2L-2910](#) Cat 6. Para além disso, com o suporte para o modo de longo alcance HDBaseT, ele estende os sinais HDMI a 1080p até 150 m através de um único cabo Cat 5e/6. O VE811T cumpre os recursos de especificação HDMI, incluindo formatos de áudio 3D, Deep Color, HD sem perdas e passagem CEC. Para além disso, suporta áudio Dolby Digital 7.1 ch e DTS HD.

Levando a tecnologia e design ao limite, o design compacto do VE811T facilita a sua instalação em qualquer local. Criado a pensar nas tendências digitais dos tempos modernos, VE811T é ideal para salas de reuniões, ou qualquer local que requeira o prolongar vídeo HDMI de alta qualidade a grandes distâncias.




Caraterísticas

- Conectividade HDBaseT – estende os sinais 4K HDMI até 100m através de um único cabo Cat 5e/6/6a ou ATEN [2L-2910](#) Cat 6
- Suporta o modo de longo alcance HDBaseT – até 150 m através de um único cabo Cat 5e/6 em resoluções de até 1080p
- HDMI (3D, Deep Color, 4K)
- Compatível com HDCP 2.2
- Suporta resoluções de até 4K e 1080p
- O Consumer Electronic Control (CEC) permite que dispositivos HDMI interligados comuniquem entre si e respondam a um único controlo remoto
- Suporta formato de wide screen
- Plug and play – sem necessidade de software
- Proteção integrada 8kV / 15kV ESD
- Passível de montagem em rack

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	10,2 Gbps (3,4 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	340 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatível com HDCP 2.2 Controlo de Electrónica do Consumidor (CEC)
Resoluções/Distância máx.	Até 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) *4K suportado: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea
Atualização de firmware	1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto) com bloqueio
Comutadores	
Interruptor de Modo de Longo Alcance	1 x Interruptor deslizante - LIGADO/DESLIGADO
Consumo de energia	DC5V:3.77W:18BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensões (C x L x A) com braçadeira	8.64 x 7.30 x 2.47 cm (3.4 x 2.87 x 0.97 in.)
Dimensões (C x L x A) sem braçadeira	8.20 x 5.20 x 2.37 cm (3.23 x 2.05 x 0.93 in.)

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.