

VE819

Extensão Sem Fios Dongle HDMI (1080p 10 m)



A Extensão Sem Fios Dongle HDMI VE819 é a solução perfeita para salas de conferência e sistemas de entretenimento caseiros. Envia sinais Full HD 1080p sem compressão a partir de dispositivos HDMI como portáteis, computadores e set top boxes. Pode emparelhar até quatro Transmissores HDMI Sem Fios ao Recetor, aumentando o número total por recetor até a um máximo de 4.

O VE819 está concebido para bastar ligar e usar, sem controladores ou software necessário. O VE819 pode prolongar ou espelhar sem fios o seu computador a dispositivos HDMI ligados, permitindo a transmissão suave e sem esforço de partilha vídeo e foto.

VE819 tem menos de 1 ms de latência, significando que em configurações de salas de conferência pode ter o vídeo fonte sincronizado com um projetor quase sem atraso.









Caraterísticas

- Latência baixa < 1 ms
- Transmissão vídeo Full HD 1080p sem compressão
 Prolongue ou espelhe o computador ou portátil
- Prolonga sianis até 10 m*
- Pode emparelhar até 4 Transmissores HDMI Sem Fios a um Recetor
 Plug-and-play não é necessária instalação de software

Nota*: A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão

Especificações


Function	VE819R	VE819T	
Entrada de vídeo			
Interfaces	N/D	1 x HDMI Tipo A Macho (Preto)	
Impedância	N/D	100 Ω	
Distância máx.	N/D	N/D	
Saída de vídeo			
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	N/D	
Impedância	100 Ω	N/D	
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)	N/D	
Vídeo			
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)	




Frequência de pixéis máx.	225 MHz	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D) Compativel com HDCP	HDMI (3D) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1080p/60 Hz a 10 m (Linha direta) *	Até 1080p/60 Hz a 10 m (Linha direta) *
Áudio	1	
Entrada	N/D	1 x HDMI Tipo A Macho (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	N/D
Controlo	1	
IV	1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)	N/D
Conectores		1
Energia	1 x Ficha Mini USB	1 x Ficha Mini USB
Consumo de energia	5 V DC, 7,84 W, BTU/h	5 V DC, 2,5 W, BTU/h
	Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	Nota: ■ A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ■ A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambienta	is	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		1
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0,13 kg (0,29 lb)	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensões (C x L x A)	9,50 x 9,50 x 3,33 cm (3,74 x 3,74 x 1,31 pol.)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 pol.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Nota	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama







ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.