
AS251S

RS232 Seriële Automatische Schakelaar (2 naar 1)



AS251S laat 2 PC's 1 seriële (RS232) printer delen. Het is gemakkelijk te installeren en heeft geen extra stroomvoeding nodig.

Opties

- Geen Externe Voeding vereist.
- Uitvoerpoort Selecteerbaar.
- Transparant voor de gebruiker.
- OS-compatibiliteit: WIN98, WIN ME, WIN 2K en WIN XP.

Specificaties

Connectoren	
Invoer	2 x RS-232 DB-25 Female
Uitgang	1 x RS-232 DB-25 Male
LED's	
Invoer	2
Poort Selecteren	Automatisch / Handmatig
Invoer Arbitrage	Wie het eerst komt wie het eerst maalt
Functieknop	Handmatig / Selecteren
Kabellengte	15 m [50'] (max.)
Time-out Selectie	10 ~ 60 seconden
Stroomverbruik	AC9V:0.1W:0.46BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 ~ 50°C
Opslagtemperatuur	-20 ~ 60°C
Vochtigheid	0~80% RH, NC
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.05 kg (0.11 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
