

IC164

Parallele gegevensuitbreiding met hoge snelheid (niet-aangedreven)



De IC164 parallelle signaaluitbreiding kan de afstand tussen uw parallelle randapparaten en de pc uitbreiden tot 400m. Zo kunt u van op grote afstand uw parallelle randapparaten beheren. De lokale en externe eenheid van de IC-164 zijn aangesloten op de RJ-11-kabel, die gemakkelijk en tijdbesparend kan worden geïnstalleerd.

Opties

- Geen externe voeding vereist.
- Gemakkelijk te installeren en te bedienen.
- Compact formaat.
- Kabelafstand tot 400m.
- OS-ondersteuning: Windows 2000, Windows XP

Specificaties

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
Connectoren	1 x C-36 Male 1 x RJ-11 Stekker Female	1 DB x 25 Male 1 x RJ-11 Stekker Female
Kabeltype	4-Draads Telefoonlijn	4-Draads Telefoonlijn
Kabellengte	400 m [1300'] (Maximaal)	400 m [1300'] (Maximaal)
Tarief Gegevens	21 Kbytes/Sec.	21 Kbytes/Sec.
Stroom (Optioneel)	DC 9V, 0.4W (Minimaal)	DC 9V, 0.4W (Minimaal)
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
Opslagtemperatuur	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Vochtigheid	0~80% RH, Niet-condenserend	0~80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Plastic	Plastic
Gewicht	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Afmetingen (L x B x H)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.