

IC485SN

RS-232/RS-485 interfaceconvector



IC485SN is een bidirectionele convector die RS-232-signalen omvormt naar en van RS-422/RS-485-signalen in toepassingen op grote afstand tot 1.200 m – zonder dat u een externe voeding nodig hebt.


Opties

- Gegevensoverdracht gecontroleerd door het RTS-sigitaal.
- DCE/DTE selecteerbaar.
- Punt naar punt, multidrop, en selectie simplex/duplex-koppeling.
- Vier-draden full-duplex; vier-draden half-duplex.
- Compact formaat.
- Kabelafstand tot 1.200m.
- Niet aangedreven bediening.
- Ondersteunt baudsnelheden tot 115,2 kbps.
- OS-ondersteuning: Windows 2000, Windows XP

Specificaties

Connectoren	1 DB-25 Female (RS-232) RS-485 / RS-422 Vier Aansluitklemmenblok 1x RJ-11 Female
Schakelaars	DCE, DTE TxON, RxON TxRTS, RxON TxDTR/RTS, RxDSR/ON
Stroomverbruik	DC9V:0.03W:1BTU
Signaalbereik	1200 m [4000'] (Maximaal)
Tarief Gegevens	Tot 100 Kbps onder de 1200 m [4000']
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 ~ 50°C
Opslagtemperatuur	-20 ~ 60°C
Vochtigheid	0~80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.06 kg (0.13 lb)
Afmetingen (L x B x H)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.