

PE0210S

Standaard 1U PDU met overspanningsbeveiliging

PE0210SA



De PE0210S van Aten is een stroomverdeeleenheid (PDU) met 10 stopcontacten en voor 1U rekmontage die IEC- en NEMA-output levert. Het verdeelt de stroom naar 10 stopcontacten vanuit een enkele stekker met ongefilterde elektrische doorvoer. De PE0210S biedt ook overspanningsbeveiliging en voorkomt schade aan uw apparatuur door overspanning en stroompieken. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging is voorzien van een led-indicator, die de status van uw apparatuur aangeeft.

De aluminium behuizing verlengt de levensduur van de unit en deze robuuste behuizing is gemaakt van slagvast materiaal voor maximale duurzaamheid. De standaard 1U PDU kan eenvoudig worden gemonteerd op de muur, houten meubels of een werkbank.

Nota: la garanzia non copre gli accessori esterni al prodotto, come il modulo di protezione dalle sovratensioni.

Opties

- Ruimtebesparend - ontwerp voor 1U rekmontage
- Modellen met IEC- of NEMA-stopcontact
- Overspanningsbeveiliging
- Overstroombeveiliging
- Aluminium materiaal
- Werkt met datacenters, serverruimten en telecomapparatuur

Specificaties

Function	PE0210SA	PE0210SB	PE0210SG
Elektrisch			
Nominale Invoervoltage	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maximale Toevoerstroom	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	16A (Maximaal)
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	Voor A-stekker: NEMA L5-20P Voor A2-Stekker: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	Voor G-stekker: IEC-320 C20 Voor Z-stekker: Chinese 16A
Invoer Stroom	2400VA(Maximaal); 1920VA(UL ontwaard)	4800VA(Maximaal); 3840VA(UL ontwaard)	3840VA(Maximaal)

Type Uitgang	(10) NEMA 5-20R	(10) IEC 320 C13	(10) IEC 320 C13
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	15A Maximaal (UL verouderd maximaal 12A)	10A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	16A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	20A Maximaal (UL verouderd maximaal 16A)	16A (Maximaal)
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	Ja	Ja	Ja
Fysieke Eigenschappen			
Afmetingen (L x B x H)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.)
Gewicht	0,67 kg (1,48 lb)	0,67 kg (1,48 lb)	0,67 kg (1,48 lb)
Stroomkabel lengte	10ft (12#)	10ft (12#)	10ft(3*2,5 mm2)
Omgeving			
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000m	3000m	3000m
Nakoming			
EMC Verificatie	FCC Klasse A	FCC Klasse A	-
Veiligheidscheck	Op Aanvraag	Op Aanvraag	LVD
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.		

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.