

PE0212

Standaard PDU-serie

PE0212A



De standaard PDU van de PE0212-serie bevat 12 wisselstroomuitgangen en is beschikbaar in IEC- of NEMA-socketconfiguraties. De Standaard PDU van de Pe0212-serie biedt een ruimtebesparend 1U-design waardoor het verticaal kan worden gemonteerd op de buitenkant van een rack, wat resulteert in efficiënter gebruik van de ruimte in de serverruimte, terwijl 12 wisselstroomstopcontacten worden geleverd.

Opties

- **Standaard PDU**
 - Ruimtebesparend -1U rackmontagedesign
 - IEC- of NEMA-uitgangsmoedellen
 - Overspanningsbescherming
 - Aluminium materiaal
- **Standaardtoepassingen**
 - Servers
 - Netwerkapparaten
 - Telecom-apparatuur

Specificaties

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
Elektrisch			
Nominale Invoervoltage	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maximale Toevoerstroon	20A Maximaal (UL ontwaard maximaal 16A)	20A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 16A)	16A (Maximaal)
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	Voor A-stekker NEMA L5-20P Voor A2 Stekker : INEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20

Invoer Stroom	2400VA(MAXIMAAL) ; 1920VA(UL ontwaard)	4800VA(Maximaal); 3840VA(UL ontwaard)	3840VA(Maximaal)
Type Uitgang	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	20A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 16A)	15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A)	10A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 16A)	20A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 16A)	16A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	20A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 16A)	20A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 16A)	16A (Maximaal)
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	Ja	Ja	Ja
Fysieke Eigenschappen			
Afmetingen (L x B x H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Gewicht	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)
Stroomkabel lengte	10ft (12#)	10ft (12#)	10ft(3x1.5mm2)
Omgeving			
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000m	3000m	3000m
Nakoming			
EMC Verificatie	FCC Klasse A	FCC Klasse A	-
Veiligheidscheck	-	-	LVD
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.		

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.