
Simply Better Connections

PE1324

30A/32A 24-uitgangen klaar voor meting Energy PDU

PE1324B



• PE1324B: 200~240V; Noord-Amerika, Mexico, Japan, Taiwan
• PE1324G: Internationaal

De PE1324 Energy PDU bevat 24 wisselstroomuitgangen en is beschikbaar in IEC- of NEMA-socketconfiguraties. De PE1324 Energy PDU biedt een ruimtebesparend 0U-design waardoor het verticaal kan worden gemonteerd op de buitenkant van een rack, wat resulteert in efficiënter gebruik van de ruimte in de serverruimte, terwijl 24 wisselstroomstopcontacten worden geleverd.

De PE1324 Energy PDU kan worden geïntegreerd in een installatie met de EC1000 Energy Box*, zodat u de stroom in realtime en omgevingsomstandigheden van de Energy PDU kunt bewaken via het voorpaneel van de EC1000 op het rack, of op afstand via de grafische webinterface - zo zorgt u gemakkelijk en efficiënt voor een groene serverruimte.

* ATEN EC1000 Energy Box en stroombeheersoftware; – eco DC zijn verkrijgbaar op www.aten.eu.

Opties

- Ruimtebesparend 0U rackmontagedesign
- Modellen met IEC- of NEMA-uitgang
- Realtime PDU stroombewaking *

  * Indien gebruikt in combinatie met de EC1000 Energy Box

Model	Power Outlets	Inlet
PE1324B	IEC C13	NEMA L6-30P
PE1324G	IEC C13	IEC60309 32A

Specificaties

Function	PE1324B	PE1324G
Elektrisch		
Nominale Invoervoltage	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Maximale Toevoerstroom	30A (Maximaal)	32A (Maximaal)
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA L6-30P	IEC 60309 32A

Invoer Stroom	6240 VA (Maximaal)	7360 VA (Maximaal)
Type Uitgang	Totaal: 24 x IEC320 C13 Bank1: Uitgang 1 – 12; 12 x C13 Bank2: Uitgang 13 - 24; 12 x C13	Totaal: 24 x IEC320 C13 Bank1: Uitgang 1 – 12; 12 x C13 Bank2: Uitgang 13 - 24; 12 x C13
Nominale Uitgangsvoltage	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	15A (Maximaal)	10A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	15A (Maximaal)	16A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	30A (Maximaal)	32A (Maximaal)
Brekers	2 x 16A UL489 Schakelaar	2 x 16A UL489 Schakelaar
Meten	Bankniveau Stroombewaking (Via EC1000 Stroombox)	Bankniveau Stroombewaking (Via EC1000 Stroombox)
Uitgangsschakelaars	Geen	Geen
Omgevingssensor Poorten	0	0
Meetnauwkeurigheid	Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%	Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%
Fysieke Eigenschappen		
Afmetingen (L x B x H)	130,00 x 4,04 x 4,40 cm (51,18 x 1,59 x 1,73 in.)	130,00 x 4,04 x 4,40 cm (51,18 x 1,59 x 1,73 in.)
Gewicht	3,60 kg (7,93 lb)	3,60 kg (7,93 lb)
Stroomkabellengte	1.6 m	1.6 m
Omgeving		
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C
Vochtigheid (Operatie & Opslag)	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Nakoming		
EMC Verificatie	FCC, Overige op Aanvraag	CE, C-Tick, Overige op Aanvraag
Veiligheidscheck	PSE, Overige op Aanvraag	TUV-CB, GOST, Overige op Aanvraag
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.