

## 2L-7D03DP-1

3 m DisplayPort rev.1.4-kabel



De ATEN DisplayPort rev.1.4-kabel ondersteunt een overdrachtsnelheid van 32,4 Gbps met high-definition verbindingsmogelijkheden en geavanceerde auxiliary channeling. Het biedt een professionele verbinding van een (gaming-)pc of laptop met ondersteuning voor DisplayPort, in combinatie met DisplayPort-oplossingen van ATEN solutions, met een beeldscherm van ultrahoge resolutie of een ander DisplayPort-apparaat. Onze DisplayPort rev.1.4-kabel ondersteunt maximaal 8K Dynamic HDR met 32 voor een hoogwaardige video- en audiobeleving. Elke stekker heeft een grendel met een ontgrendelingsknop voor een veilige verbinding.



### Opties

- Kristalheldere video van maximaal 8K (7680 x 4320 op 60 Hz), achterwaarts compatibel met 5K (5120 x 2880 op 60 Hz) en 4K (4096 x 2160 op 120 Hz) en oudere generaties van DP
- High Bit Rate 3 (HBR3)-bandbreedte van 32,4 Gbps
- Multi-Stream Transport (MST) voor daisychain-verbindingen met meerdere beeldschermen
- Voorwaartse foutcorrectie
- Display Stream Compression (DSC)
- 32 ongecomprimeerde digitale audiokanalen
- Voldoet aan RoHS

**Specificaties**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Maximale Videoresolutie     | Maximaal 7680 x 4320 op 60 Hz     |
| Fysieke Eigenschappen       |                                   |
| Kabellengte                 | 3 m                               |
| Kabelkleur                  | Zwart                             |
| Buitendiameter van de Kabel | 8,0 ± 0,2 mm                      |
| Maat Geleider               | 26 AWG                            |
| Materiaal Geleider          | Vertind koper                     |
| Verbindingsplaatjes         | Nikkel                            |
| Verbindingstype             | DisplayPort (20 pin) male to male |
| Kabelbeschermingstype       | Aluminium-magnesiumlegering       |
| Kabelstekkertype            | PVC                               |
| Omgeving                    |                                   |
| Operatietemperatuur         | 80 °C                             |
| Waardering                  | UL VW-1 (beeldsnelheid), CSA      |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.