
CS261

Apparaat voor het delen van USB DVI-computer



De CS261 biedt een ervaring voor meerdere gebruikers en één taak waarmee twee gebruikers één computer kunnen delen vanaf twee consoles (monitor, USB-toetsenbord, USB-muis, luidsprekers en microfoon).

De CS261 is ideaal voor kleine kantooromgevingen. Alle programma's, bestanden en bronnen van de aangesloten computer zijn toegankelijk en worden gedeeld door de twee gebruikers zonder de complexiteit en de kosten die komen kijken bij het opzetten van een netwerk. Gebruikers bedienen de computer afzonderlijk met een optionele beveiligingsfunctie die de video en audio van de console die niet in gebruik is, kan blokkeren.

De CS261 biedt een handig OSD (On Screen Display) waarop de gebruiker een melding krijgt wanneer de andere console de computer gebruikt. Zo weten zien beide gebruikers in één oogopslag of de pc beschikbaar is voor gebruik.

Opties

- Breid het bedienen van een DVI-computer uit met gedeelde toegang (één per keer) tussen twee gebruikersconsoles
- Superieure videokwaliteit – ondersteunt resoluties tot 1080p, 1920 x 1200 en 4K @ 30 Hz*
- Ondersteunt 2.1-kanaals stereo geluid en hoge definitie: audio**
- HDCP-compatibel – en ondersteunt HDCP-apparaten
- EDID Expert™ – selecteert optimale EDID-instellingen voor een vloeiende opstart, weergave met hoge kwaliteit en het gebruik van de beste resolutie op verschillende monitors
- **Exclusieve consolemodi:**
 - Auto:** Computertoegang schakelt naar een console op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt”
 - Handmatig:** Computertoegang schakelt naar een console met de drukknop op het voorpaneel of een sneltoets
- Ondersteunt seriële RS-232-commando's om de bediening te schakelen en de instellingen te configureren
- Schermbeveiligingsfunctie – blokkeert het scherm van de console na een periode van inactiviteit
- Mac/Sun-toetsenbordemulatie: consoles kunnen pc-toetsenborden gebruiken tijdens het werken op Macintosh/Sun-platforms***
- Meertalige toetsenbordtoewijzing – ondersteunt Engelse, Japanse, Franse en Duitse toetsenborden
- Multiplatform-ondersteuning: Windows, Linux, Mac of Sun
- Firmware kan geüpgraded worden om up-to-date te blijven
- Geen software vereist – elimineert de incompatibiliteits- en installatieproblemen en de behoefte om software te configureren

Opmerking:

* 4K @ 30 Hz wordt ondersteund wanneer een DVI-naar-HDMI-kabel wordt gebruikt.

** HD-audio kan worden geconverteerd met een DVI-naar-HDMI-kabel.

*** Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden.

Specificaties

Computerverbindingen	1
Console Selectie	Drukknop, RS-232, Sneltoets* Opmerking: Het selecteren van de console via sneltoetsen werkt alleen in de handmatige modus.
Connectoren	
Console Poorten	2 x DVI-D Female (Wit) 4 x USB Type A Female 2 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	1 x DVI-D Female (Wit) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
RS-232	1 x RJ-11 Female
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Schakelaars	
Modusselectie	1 x Drukknop
Resetten	1 x Semi-bewerkte Drukknop
DIP	1 x 4 pin
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Handmatig	1 (Oranje)
Video	3840 x 2160 @ 30Hz
Stroomverbruik	DC5V:2.4W:20BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.72 kg (1.59 lb)
Afmetingen (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

