
CM1164

4-Poorts USB DVI Meervoudige weergave/Geluid KVMP™ Schakelaar



Om de operationele efficiëntie van intensieve bewakingsapplicaties te verbeteren, moet er een snelle en gemakkelijke manier zijn om meer computers tegelijkertijd te bekijken en te beheren, waardoor snellere reactietijden vanaf één locatie mogelijk zijn. De CM1164 4-poorts USB DVI-D KVMP Controle Centrum brengt een revolutionaire nieuwe richting in de KVM-schakelaar functie in kaart door het combineren van een 4-poorts DVI-D-schakelaar met een 2-poorts USB-hub, en biedt de volgende weergavemodi: Viervoudige weergavemodus, die tegelijkertijd vier digitale computers/videobronnen op een enkel scherm weergeeft; evenals de Picture in Picture-modus (Dubbelvoudig, Drievoudig of Viervoudig) en Volledig Scherm-modus om aan de behoeften te voldoen.

Bovendien biedt de CM1164 Ketenverbinding Controle (DDC) functie. Een (DCC) poort maakt het mogelijk om tot vier CM1164 eenheden aan te sluiten en te bedienen via een enkele console. Dit maakt het gebruik van slechts één toetsenbord/muis over meerdere computers of een andere CM1164 mogelijk. Dit is handig voor groeiende netwerken die meer computers moeten bewaken en beheren – koppel tot vier eenheden in ketenverbinding en schakel tussen maximaal 16 computers.

Met zijn unieke ontwerp en innovatieve functies is het CM1164 4-poorts USB DVI-D KVMP Controle Centrum de juiste oplossing voor een breed scala aan praktische toepassingen, waaronder controlekamers, bewakingsystemen en verkeerscentrales – zodat u naadloos kunt schakelen tussen vier PC's die geschikt zijn voor DVI en u USB-randapparatuur en audio kunt delen vanaf een multi-weergave console.

Opties

- Eén USB-console regelt onafhankelijk en tegelijkertijd vier DVI-D-computers en twee extra USB-apparaten
- Meervoudige weergave console bedient tot 4 videobronnen op één scherm
- Functiecontrole en systeeminstelling via het voorpaneel, OSD, IR-afstandsbediening – weergavemodus, poortselectie, ketenverbinding, enzovoort
- Kanaal-editor - bewerk weergavevensters en andere functies met de muis en het bedieningspaneel op het scherm
- Hardware Cursor – OSD-navigatie via de consolemuis
- DCC (Ketenverbinding Controle) poort stelt gebruikers in staat om maximaal vier CM1164-eenheden aan te sluiten en één consoletoetsenbord/muis te gebruiken om computers of een andere CM1164 te beheren
- Video DynaSync™ – de exclusieve ATEN-technologie elimineert problemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie bij het schakelen tussen poorten
- 2-poorts USB 2.0 hub ingebouwd, volledig in overeenstemming met USB 2.0-specificatie
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen, IR afstandsbediening en OSD (met muis*-functie)
- Console muispoort emulatie/bypass functie die de meeste muis drivers en multifunctionele muizen ondersteunt
- Console toetsenbord emulatie /bypass functie die de meeste multimedia toetsenborden ondersteunt
- Onafhankelijk schakelen tussen USB randapparatuur, geluidsfunctie, en de focus van de KVM-schakelaar
- Herkenning van inschakeling
- Automatische scan functie
- Multiplatform ondersteuning – Windows, Linux, Mac en Sun
- Toetsenbord en Muis ondersteuning emulatie en bypass
- Superieure videokwaliteit – tot 1920 x 1200 resolutie
- Meertalig toetsenbord-Ondersteunt Engelse, Japanse en Franse toetsenborden
- Volledige basweergave biedt een rijke ervaring voor 2.1-kanaals geluid
- Mac/Sun toetsenbord ondersteuning en emulatie**
- Upgradebare firmware door USB-poort van de computers

* Alleen voor 3-toetsen USB wielmuis

**PC toetsenbord combinaties emuleren Mac/Sun toetsenborden.

**Mac/Sun-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Drukknoppen Voorkant; Sneltoetsen; IR Afstandsbediening; Afspelen op Beeldscherm (OSD); Muis
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Zwart; achterkant) 1 x Enkelvoudige Link DVI-D Female (Wit) 2 x Mini Stereosteekker Female (Groen; 1 x voorkant, 1 x achterkant) 2 x Mini Stereosteekker Female (Roze; 1 x voorkant, 1 x achterkant) 2 x RJ-45
KVM Poorten	4 x USB Type B Female (Wit) 4 x Single Link DVI-D Female (Wit) 4 x Mini Stereosteekker Female (Groen) 4 x Mini Stereosteekker Female (Roze)
Stroom	1 x IEC320 Stekker
USB-Hub	2 x USB Type A Female (Wit; 1 x voorkant, 1 x achterkant)
Schakelaars	
Geselecteerd	11 x Drukknoppen
LED's	
KVM	4 (Oranje)
Geluid	4 (Groen)
USB	4 (Groen)

Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1200 @ 60 Hz (DVI-D)
Periodieke Scan	1-99 Seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	AC110V:15,2W:97BTU AC220V:15.2W:97BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-10 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2,50 kg (5,51 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43,72 x 16,38 x 4,40 cm (17,21 x 6,45 x 1,73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

