Simply Better Connections

CS1764A

4-poorts USB DVI/Geluid KVMP™-schakelaar



De CubiQ™ CS1764A USB 2.0 DVI KVMP™ schakelaar is een revolutionaire nieuwe richting in de KVM (Keyboard, Video, Mouse) schakelaar functionaliteit door de combinatie van een 4 poorts KVM schakelaar met 2 USB 2.0 poort hub en een interface voor een digitaal beeldscherm (DVI). Bovendien wordt de CS1764A geleverd met ATEN's nieuwe Video DynaSync™ Technologie, die de schermresolutie optimaliseert, en met inschakelingsdetectie, wat betekent dat als één computer wordt uitgeschakeld, de CS1764A automatisch overschakelt naar de volgende computer die ingeschakeld staat.
Als een KVM-switch geeft het gebruikers toegang tot vier-computers vanaf één USB-toetsenbord, USB-muis enbeeldschermconsole. Als USB 2.0-hub kan elke computer toegang krijgen tot alle randapparatuur die op de hub is aangesloten op een 'één computer tegelijk' basis.

Opties

- Een USB console bestuurt vier DVI computers en twee extra USB 2.0-apparaten
- 2-poort ingebouwde USB 2.0 hub
- Volledig in overeenstemming met de USB 2.0-specificaties
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel en sneltoetsen
- Geluid toegestaan – volledige bas biedt een rijke ervaring voor 2.1-surround sound systemen
- Multiplatform ondersteuning - Windows, Linux, Mac en Sun
- Superieure videokwaliteit – 1920 x 1200; DDC2B
- Onafhankelijk schakelen van de KVM, USB randapparatuur en geluidsfocus
- DVI digitale en analoge beeldscherm-ondersteuning - volledig in overeenstemming met de DVI-specificaties
- geschikt voor HDCP
- Video DynaSync™ - slaat de EDID (Extended Display Identification Data) van de console monitor op om de beeldschermresolutie te optimaliseren
- Inschakeldetectie - als een computer is uitgeschakeld, schakelt de CS1764A automatisch naar de volgende ingeschakelde computer
- Console muispoort emulatie/bypass functie die de meeste muisdrivers en multifunctionele muizen ondersteunt
- Sun/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie*
- Automatische Scan Modus voor het bewaken van alle computers
- Firmware upgradebaar via USB

* 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Sun/Mac-toetsenborden.
2. Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop, Muis
Connectoren	

Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit; voorkant) 1 x DVI-I Female (Wit) 2 x Mini Stereostekker Female (Groen; 1 x voorkant; 1 x achterkant) 2 x Mini Stereostekker Female (Roze; 1 x voorkant; 1 x achterkant)
KVM Poorten	4 x USB Type B Female (Wit) 4 x DVI-I Female (Wit) 4 x Mini Stereostekker Female (Groen) 4 x Mini Stereostekker Female (Roze)
Stroom	1 x DC Stekker
USB-Hub	USB-Hub
Schakelaars	
Geselecteerd	4 x Drukknop
LED's	
USB-Link	4 (Groen)
On Line /Geselecteerd	4 (Oranje)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1200@ 60Hz; DDC2B
Periodieke Scan	1-99 Seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:3.69W:43BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.94 kg (2.07 lb)
Afmetingen (L x B x H)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.