

CS1782A

2-poorts USB DVI Dubbelvoudige Link/ CH7.1 Geluid KVMP™-schakelaar



De CS1782A USB DVI Dubbelvoudige Link KVMP™ Schakelaar geeft een revolutionaire richting aan in de KVM-schakelaar functies. Het combineert de mogelijkheden van een 2-poorts KVM-schakelaar met een 2-poorts USB-hub, terwijl het een DVI-beeldscherminterface en geluidsondersteuning biedt. Bovendien beschikt het over geavanceerde functies, zoals [nVidia 3D Vision-ondersteuning](#) voor 120Hz 3D-schermen, compatibiliteit met gamingtoetsenborden en poortselectie/schakelen met behulp van een muis, gericht op flexibiliteit, gemak en plezier.



Opties

- 2-poort DVI KVMP Schakelaar met USB 2.0 en 7.1 Surround Sound Geluid
- Een USB console bestuurt twee computers en twee extra USB-apparaten
- 2-poort ingebouwde USB 2.0 hub volledig in overeenstemming met de USB 2.0-specificaties
- [Volledige bas biedt een rijke ervaring voor hoge kwaliteit 7.1 kanaal surround sound systemen](#)
- [Computersselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en muis NIEUW!](#)
- Multiplatform ondersteuning – Windows, Linux, Mac, en Sun*
- [Onafhankelijke Schakelen tussen KVM, USB, en Geluidsfocus](#)
- DVI digitaal en analoog beeldschermmondersteuning – volledig in overeenstemming met de DVI-specificaties
- Superieure videokwaliteit: 1920 x 1200 @ 60Hz (Enkelvoudige Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dubbelvoudige Link)
- [nVidia 3D Vision Ready: Werkt met 120Hz LCD beeldschermen en actieve shutterbril voor het creëren van een 3D-omgeving met een maximale resolutie tot 1920 x 1080](#)
- Geschikt voor HDCP
- Ondersteunt breedbeeld resoluties
- [Video DynaSync™, exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen bronnen](#)
- Opstartherkenning - als de ene computer is uitgeschakeld, schakelt de [CS1642A](#) automatisch over naar de volgende ingeschakelde computer **NIEUW!**
- Console muispoort emulatie / bypass functie die de meeste muisdrivers en multifunctionele muizen ondersteunt
- [Console toetsenbord emulatie / bypass functie die de meeste gaming en multimedia toetsenborden ondersteunt NIEUW!](#)
- Complete toetsenbord emulatie voor foutvrije opstart
- Mac/Sun toetsenbord ondersteuning en emulatie*
- Meertalig toetsenbord - ondersteunt Engelse, Japanse en Franse toetsenborden
- Automatische Scan Modus voor het bewaken van alle computers
- Firmware upgradebaar

* PC toetsenbord combinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden
Mac/Sun toetsenborden werken alleen met hun eigen

Specificaties

Function	
Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, drukknop, muis
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A-tegenstekker (achterpaneel) 1 x DVI-I-tegenstekker (wit) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (groen; 1 x voorkant, 1 x achterkant) 1 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (blauw) 1 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (grijs) 1 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (zwart) 1 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (oranje) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (roze; 1 x voorkant, 1 x achterkant)
KVM Poorten	2 x USB Type B-tegenstekker 2 x DVI-I -tegenstekker (wit) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (groen) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (blauw) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (grijs) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (zwart) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (oranje) 2 x 3,5 mm audiojack-tegenstekker (roze)
Stroom	1 x gelijkstroomjack
USB-Hub	2 x USB Type A-tegenstekker (1 x voorkant; 1 x achterkant)
Schakelaars	
Geselecteerde Stroom	2 x drukknop
LED's	
USB-Link	2 (groen)
On Line /Geselecteerd	2 (oranje)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	DVI Dual Link: 2560 x 1600 op 60 Hz; DVI Single Link: 1920 x 1200 op 60 Hz
Periodieke Scan	1-99 seconden (standaard: 5 sec.)
Stroomverbruik	5,3 V gelijkspanning, 3,3 W, 41 BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,90 kg (1,98 lb)

Afmetingen (L x B x H)	27,00 x 8,80 x 5,55 cm (10,63 x 3,46 x 2,19 in)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

