

CS1942

2-poorts USB Mini DisplayPort/Audio Dual display KVMP™-switch (kabels meegeleverd)



De CS1942 2-poorts USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort KVMP™-switch biedt toegang tot 2 computers vanaf één USB-toetsenbord en USB-muis met dubbele displays. De verbazingwekkende functionaliteit van KVM-switches combineert een Dual view 2-poorts Mini DisplayPort-switch, met een 2-poorts USB 2.0-hub en een USB-snellaadpoort op het voorpaneel voor mobiele apparaten.

De CS1942 zorgt verder voor een verbetering van de vorige KVM-design met de nieuwste Mini-DisplayPort- en Mini-TOETSENBLOK-connectors. Het biedt ook de capaciteit van digitale video & audio met betrouwbare ultrahoge resolutie, een levendige beeldkwaliteit, surroundgeluid met SPDIF-aansluitingen.

De CS1942 is ideaal voor multimediatoepassingen en biedt het ultieme in ruimtebesparende, gestroomlijnde KVM-technologie voor de desktop.

Opties

- Eén dual-view USB-console bedient onafhankelijk en tegelijk twee Mini DisplayPort-computers en twee USB-apparaten
- [Snelle USB-oplaadmodus \(USB-poort op voorpaneel\)](#)
- [Mini DisplayPort 1.1a & HDCP-compatibel](#)
- Volle basrespons biedt een rijke ervaring voor digitale surroundgeluidssystemen via [Mini-TOSLINK](#)
- Superieure videokwaliteit – biedt een resolutie tot 2560 x 1600 en 3D-schermen tot 1920x1080 resolutie bij 120Hz
- Gereed voor Nvidia 3D Vision
- Ingebouwde 2-poorts USB 2.0-hub, volledig compatibel met USB 2.0-specificaties
- Computerselectie via aanraakpaneel vooraan/sneltoetsen/muis*
- Onafhankelijk schakelen voor USB-randapparaten, audio en KVM-focus
- Toetsenbord- en muisondersteuning emulatie en bypass
- Inschakeldetectie
- Mac-toetsenbordondersteuning en -emulatie**
- Meertalige toetsenbordtoewijzing ondersteunt Engelse, Japanse, Franse en Duitse toetsenborden
- Multiplatform-ondersteuning – Windows, Linux en Mac

* Schakelen van muispoort kan alleen in de muisemulatiemodus. Alleen voor USB-wielmuis met 3 knoppen.

**Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac-toetsenborden.

**Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Touchpaneel, Sneltoets, Muis
Connectoren	

Console Poorten	2 x USB Type A Female (Zwart, achterkant) 2 x Mini DisplayPort Female (Zwart) 2 x Mini TOSLINK Stekker Female (Zwart) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	2 x USB Type-B Female (Wit) 4 x Mini DisplayPort Female (Zwart) 2 x Mini TOSLINK Stekker Female (Zwart)
USB-Hub	2 x USB Type A Female (Wit; 1 x voorkant, 1 x achterkant)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Geselecteerd	3 x Punt Touchpaneel
LED's	
KVM	2 (Oranje)
Geluid	2 (Groen)
USB	2 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	DP: 2560 x 1600 resolutie @ 60Hz, of 3D Beeldscherm 1920 x 1080 resolutie @ 120Hz
Periodieke Scan	1 – 99 seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:2,33W:45BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,56 kg (1,23 lb)
Afmetingen (L x B x H)	19,70 x 19,70 x 4,47 cm (7,76 x 7,76 x 1,76 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.