

CS72E

2-poorts PS/2 VGA Slim KVM-switch



De KVM-switch (toetsenbord, video, muis) is een bedieningseenheid die toegang biedt tot twee computers vanaf één console (toetsenbord, monitor en muis). Met zijn aangepaste connectors, vermindert dit het aantal poorten dat vereist is voor een 2-poorts KVM-switch aanzienlijk. Het design beschikt over een aangepaste mannelijke SPHD-15 connector voor toetsenbord, video en muis, en vrouwelijke SPHD-15 connectors voor de kabels die de switch verbinden met de computers.


Opties

- Eén PS/2-console bedient 2 computers.
- Compacte, moderne behuizing voor een handige en aantrekkelijke plaatsing.
- Lay-out aangepaste connector.
- Inschakeldetectie - schakelt automatisch naar de eerste ingeschakelde computer op de poort.
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel en sneltoetsen.
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B.
- Ondersteunt Microsoft IntelliMouse en het scrollwiel op de meeste muizen.
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Niet-aangedreven.
- Os-ondersteuning: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX en FreeBSD

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop
Connectoren	
Console Poorten	1 x SPHD-15 Male (Geel)
KVM Poorten	2 x SPHD-15 Female (Geel)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Poorten	2 x Drukknop
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Periodieke Scan	5 seconden
Stroomverbruik	DC5V:0,30W:6BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0~80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,32 kg (0,7 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12,50 x 8,15 x 2,50 cm (4,92 x 3,21 x 0,98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.