
CS74U

4-poorts USB VGA/audio KVM-switch



De CS74U 4-poorts USB KVM-switch is een desktopbedieningseenheid waarmee gebruikers toegang krijgen tot vier computers vanaf één KVM-console (toetsenbord en muis, audio en VGA-monitor).

Met de CS74U krijgt u gemakkelijk toegang tot computers via de drukknoppen op het voorpaneel van de eenheid om poorten te kunnen selecteren.

De instelling is snel en eenvoudig. Sluit simpelweg de kabels aan op hun overeenkomende poorten. Er zijn geen te configureren software, installatieroutines of incompatibiliteitsproblemen. Omdat de CS74U toetsenbordinvoer direct onderschept, werkt deze switch op meerdere computerplatforms.

Opties

- Eén VGA-console bedient vier USB VGA-interfacecomputers
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Linux en Mac
- Audio-ondersteuning - volle basrespons biedt een rijke ervaring voor 2.1 surroundgeluidssystemen
- Superieure videokwaliteit – 2048 x 1536; DDC2B
- Ondersteunt USB hot-plugging
- Bus aangedreven

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Drukknop
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Zwart) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x mini stereo Stekker Female (Roze) 1 x mini stereo Stekker Female (Groen)
KVM Poorten	4 x SPHD-18 Female (Groen)
Stroom	1 x DC 5V Stekker (Extra)
LED's	
Online	4 (Oranje)
Geselecteerd	4 (Groen)
Schakelaars	
Geselecteerd	4 x Drukknoppen
Video	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
Stroomverbruik	DC5V:0.177W:5BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.64 kg (1.41 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

