Simply Better Connections

CS82A

2-poorts PS/2 VGA KVM-switch

CS82A is een KVM-switch met ingebouwde PS/2 op elk van de voor- en achterpanelen. Dit kan 2 servers bedienen via één console en biedt gebruikers de mogelijkheid om te schakelen tussen computers via de knoppen op het voorpaneel van de switch of de sneltoetsconfiguratie op het toetsenbord. Het is de eenvoudigste en handigste oplossing voor het beheer van meerdere computers. Het stevige, duurzame en kleine behuizingsdesign is zijn belangrijke functie.

Opties

- Eén PS/2-console bedient 2 computers.
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel en sneltoetsen.
- Superieure videokwaliteit - tot 1920 x 1440; DDC2B.
- Ondersteunt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse en IBM Scrollpoint-muis.
- Compacte, stevige, duurzame metalen behuizing.
- Toetsenbord- en muisemulatie voor foutvrij opstarten.
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking.
- Bus aangedreven.
- OS-compatibiliteit: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX. Mac 8.6/9/10 en SUN Solaris 8/9 (met optionele adapter).

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)
KVM Poorten	2 x HDB-15 Male (Blauw) 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Poorten	2 x Drukknop
LED's	
Online	2 (Oranje)
Geselecteerd	2 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video	1920 x 1440 @ 60Hz; DDC2B
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden
Stroomverbruik	DC9V:0,3W:6BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0°~50°C
Opslagtemperatuur	-20°~60°C
Vochtigheid	0~80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,54 kg (1,19 lb)
Afmetingen (L x B x H)	14,00 x 8,80 x 5,55 cm (5,51 x 3,46 x 2,19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.