

## CS62US

2-poorts USB VGA-/audiokabel KVM-switch (0,9m)



Onze complete USB-oplossing. Verbind twee USB-computers met één USB-console voor een compleet USB-systeem dat compatibel is met alle besturingsplatforms: PC, Mac en Sun.



### Opties

- Eén USB-console bedient twee USB-computers
- Compact design, ingebouwde 0,9 m kabels
- Sneltoetsselectie voor OS en toetsenbordtaal
- [Computerselectie via sneltoets en USB-muis NIEUW!](#)
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Linux, Mac, Sun
- [Video DynaSync™ - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen poorten](#)
- [Muisemulatie-/bypassfuncties ondersteunen de meeste muisstuurprogramma's NIEUW!](#)
- [USB muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur\\*](#)
- [Ondersteunt gamingtoetsenborden NIEUW!](#)
- [Ondersteunt multifunctionele en draadloze toetsenborden en muizen NIEUW!](#)
- Alles-in-één design
- Met luidsprekerondersteuning
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Bus aangedreven
- Sun/Mac-toetsenbordondersteuning en emulatie\*

- \* 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Sun/Mac-toetsenborden.  
2. Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

**Specificaties**

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Muis
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)
KVM Poorten	2 x HDB-15 Male (Blauw) 2 x USB Type A Male (Zwart) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male (Groen)
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Kabellengte	
Computer	2 x 0.9 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	2048 x 1536, DDC2B
Periodieke Scan	5 seconden
Stroomverbruik	DC5V:0,33W:14BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,28 kg (0,62 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8,75 x 6,08 x 2,80 cm (3,44 x 2,39 x 1,1 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.