

CS682

2-poorts USB DVI-/audiokabel KVM-switch met externe poortselectieschakelaar



De CS682 zet een gigantische stap vooruit vergeleken met voorgaande modellen in de Petite-series door het aanbieden van de DVI-functionaliteit, het delen van USB 2.0-randapparaten en een rijke baservaring voor 2.1 surroundsystemen. Een andere nieuwe functie van de CS682 is de implementatie van een externe poortselectieschakelaar. Dit betekent dat u het schakelen van de controlepoort nu kunt regelen vanaf het bureaublad, terwijl de switch zelf kan worden geplaatst op een handige locatie die nergens in de weg staat.

Bovendien beschikt de CS682 over verbeterde Video DynaSync™- technologie, die de EDID (Extended Display Identification Data) van de consolemonitor opslaat om de weergaveresolutie te optimaliseren. Naast de nieuwe sneltoetsen, biedt de CS682 de nieuwste schakelfunctie voor de muispoort. Dubbelklik gewoon op het scrollwiel van een USB-muis voor het wijzigen van de poorten. Tot slot zorgt de nieuwe inschakelfunctie van de CS682 ervoor dat de switch, bij het uitschakelen van een van de computers, automatisch schakelt naar de andere ingeschakelde computer. Met een onovertreffbare combinatie van DVI-functionaliteit, het gemak van het delen van USB 2.0-randapparaten en verbeterde gebruikersvriendelijke bewerkingen, biedt de CS682 gebruikers de mogelijkheid om up-to-date te blijven met de laatste innovaties in multimediatoeepassingen voor uw bureaublad.

Opties

- Eén USB-console beheert 2 USB-computers
- Compatibel met volledige DVI-digitale specificatie
- USB 2.0-muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur*
- Computerselectie via externe poortselectieschakelaar, sneltoetsen en USB-muis
- Audio-ondersteuning - volle basrespons biedt een rijke ervaring voor 2.1 surroundgeluidssystemen
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Linux, Mac en Sun
- Compact design, ingebouwde alles-in-één kabels (2 x 1,2 m)
- Onafhankelijk schakelen van de KVM- en audiofocus - één computer kan de KVM-focus hebben, terwijl de andere de audiofocus heeft
- Superieure videokwaliteit tot 1920 x 1200
- Compatibel met breedbeeld LCD-monitors
- Video DynaSync™ - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie bij het schakelen tussen poorten
- Inschakeldetectie - als een computer is uitgeschakeld, schakelt de CS682 automatisch naar de volgende ingeschakelde computer
- Ondersteunt multimediatoetsenborden
- Ondersteunt draadloze toetsenborden en muizen
- Muisemulatie-/bypassfunctie ondersteunt de meeste muisstuurprogramma's en multifunctionele muizen
- Mac/Sun-toetsenbordondersteuning en emulatie**
- HDCP-compatibel
- Bus aangedreven
- Firmware kan geüpgraded worden

* Dit kan een extra voedingsadapter vereisen. Om de USB 2.0 muispoort te gebruiken als een USB-hub, moet u eerst de muisemulatiemodus uitschakelen.

** • Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden.
• Mac/Sun-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Muis, Poort Selecteren Op Afstand
Connectoren	
Console Poorten	1 x DVI-D Female (Wit) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	2 x DVI-D Male (Zwart) 2 x USB Type A Male (Paars) 2 x USB Type A Male (Zwart) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
Afstandspoort Kiezen	1 x 2.5mm Geluidsstekker Female
LED's	
KVM	2 (Groen)
Afstandspoort Kiezen	2 (Groen)
Kabellengte	
KVM	2 x 1.2 m
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1200 @ 60Hz
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5V:3.23W:28BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.49 kg (1.08 lb)
Afmetingen (L x B x H)	11.15 x 7.80 x 2.40 cm (4.39 x 3.07 x 0.94 in.)

Let op

Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.