Simply Better Connections

CE611

Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Verlenger (1920 x 1200@100m)



De ATEN CE611 is een USB DVI HDBaseT™ KVM Verlenger die de nieuwste de nieuwste HDBaseT™ technologieën integreert om 1920 x 1200 DVI video, stereogeluid, USB en RS-232 signalen tot 100 meter te 2.0 leveren met behulp van enkele Cat6 / 6a kabel / ATEN 2L-2910 Cat 6 kabel. Deze kosteneffectieve verlenger wordt geleverd met een kleine vormfactor die DVI/geluids-interfaces, USB 2.0-poorten voor volledige snelheid en een seriële console bevat om te voldoen aan de meeste uitgebreide KVM-besturings- en consolevereisten. Met een eenvoudige kabelinstallatie die verschillende signalen ondersteunt, is de CE611 ideaal voor toepassingen waar gemakkelijke toegang op afstand vereist is, zoals transportcontrolecentra, medische faciliteiten, industriële magazijnen en uitgebreide werkstations.


Opties

- Ondersteunt HDBaseT™ technologie
  • Verlengt video, geluid, USB, en RS-232 signalen via één enkele Cat6 / 6a / ATEN 2L-2910 Cat 6 kabel
  • Verbeterde bitfoutdetectie en -correctie om signaalinterferentie tijdens hoogwaardige videotransmissies te voorkomen
  • Statusdetectie en LED-indicatie voor HDBaseT™ signaaltransmissie
- Superieure videokwaliteit over lange afstand – tot 1920 x 1200 @ 100m (Cat6 / 6a kabel / ATEN 2L-2910 Cat 6 kabel)
- USB 2.0 volledige snelheid-poorten – zorgt voor hoge transmissiesnelheden voor de randapparatuur
- Ondersteunt individueel 2-kanaals stereogeluid voor hoogwaardige videotoepassingen
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Luchtvoltage 15KV)

Specificaties

Function	CE611L	CE611R
Connectoren		
KVM Poorten	1 x DVI-D Female (Wit) 1 x USB Type B Female (Wit) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)	n.v.t.
Console Poorten	n.v.t.	1 x DVI-D Female (Wit) 2 x USB Type A Female 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)
RS-232	1 x DB-9 Female (Zwart); Type: DTE	1 x DB-9 Male (Zwart); Type: DTE
Stroom	1 x DC Stekker met vergrendeling	1 x DC Stekker met vergrendeling
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female (Zwart)	1 x RJ-45 Female (Zwart)
LED's		
Stroom	1 (Groen)	1 (Groen)
Link	1 (Oranje)	1 (Oranje)
Video Uitgang	n.v.t.	1 (Oranje)
Schakelaars		
Firmware-upgrade	1 x Schuifschakelaar	1 x Schuifschakelaar
Video	Tot 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080@100m(Cat 5e/6/6a)	Tot 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080@100m(Cat 5e/6/6a)
Stroomverbruik	DC5V: 2.494W:16BTU	DC5V: 4.816W:27BTU
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 40°C	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.35 kg (0.77 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.