Simply Better Connections

# CE800B

USB VGA/Geluid Cat 5 KVM Verlenger met USB Stick Opslag (1024 x 768@250m)




De CE800B USB KVM Verlenger met ingebouwd geluid geeft toegang tot een computersysteem vanaf een console op afstand (USB-toetsenbord en -muis, beeldscherm, stereoluidsprekers en microfoon). Het is perfect voor fabrieks- en bouwterreinen, of elk type installatie waar de console op een gemakkelijk toegankelijke plaats moet staan, maar u wilt dat de systeemapparatuur zich op een veilige plaats bevindt - uit de buurt van stof, vuil en zware omgevingsinvloeden.

De CE800B heeft ingebouwde USB-poorten die USB-Massaopslag ondersteunen. De toevoeging van een type B USB-poort op het lokale apparaat betekent dat de stick volledig wordt ondersteund in zowel PC-only als KVM-schakelaar-installaties.

## Opties

- Cat 5e kabel verbindt de Lokale Eenheden en Eenheden Op Afstand - tot 250m (825 ft)
- Dubbelvoudige Console-besturing - bestuur uw systeem zowel lokaal als op afstand
- Selectie via drukknop van de actieve console
- Ingebouwde USB-poort op beide eenheden ondersteunt externe USB-massaopslagsticks voor eenvoudig delen van bestanden
- Speciale beveiligingsfunctie van de eenheid op afstand vereist aanmelding bij het aansluiten van een extern USB-opslagapparaat
- Ondersteunt Breedbeeld Formaten *
- Ondersteunt VGA, SVGA, en multisync beeldschermen – lokale beeldschermondersteuning DDC; DDC2; DDC2B
- Hoge videoresolutie - tot 1600 x 1200 @ 60 Hz
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming en 2KV overspanningsbeveiliging
- Instelbare versterkingsregeling - automatisch en handmatig de signaalsterkte aanpassen om de afstand te compenseren
- Ondersteunt stereo luidsprekers en stereo microfoon
- Ondersteunt Microsoft Intellimouse en het scrollwiel op de meeste muizen
- Upgradebare firmware
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit

* De EDID-gegevens voor een breedbeeld worden verzonden vanaf de lokale video-uitvoerpoort. Voor breedbeeldmodi en weergave sluit u het beeldscherm aan op de lokale video-uitvoerpoort of gebruikt u een ATEN EDID-emulator.

## Specificaties

| Function | CE800BL | CE800BR |
|---|---|---|
| Computerverbindingen | 1 | n.v.t. |
| Connectoren | | |
| Console Poorten | 2 x USB Type A Female (Wit)<br>1 x HDB-15 Female (Blauw)<br>1 x Mini Stereostekker (Groen)<br>1 x Mini Stereostekker (Roze) | 2 x USB Type A Female (Wit)<br>1 x HDB-15 Female (Blauw)<br>1 x Mini Stereostekker (Groen)<br>1 x Mini Stereostekker (Roze) |

| | | |
|---|---|---|
| KVM Poorten | 1 x SPHD-15 Female (Geel)<br>1 x USB Type B (Female)<br>1 x USB Type A (Female)<br>1 x Mini Stereo Jack (Groen)<br>1 x Mini Stereostekker (Roze) | 1 x USB Type A (Female) |
| Firmware-upgrade | 1 x 4-geleider 3,5 mm Stekker | n.v.t. |
| Stroom | 1 x DC Stekker | 1 x DC Stekker |
| Eenheid tot Eenheid | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| Schakelaars | | |
| Operatiemodusselectie | 1 x Drukknop | 1 x Drukknop |
| Beeldcompensatie | n.v.t. | 2 x Drukknop |
| LED's | | |
| Lokaal | 1 (Groen) | n.v.t. |
| Op Afstand | 1 (Groen) | 1 (Groen) |
| Link | n.v.t. | 1 (Groen) |
| Compensatie | n.v.t. | 1 (Oranje) |
| Video | 1920x1200@60Hz bij 30m;<br>1600x1200@60Hz bij 150m;<br>1024x768@60Hz bij 250m | 1920x1200@60Hz bij 30m;<br>1600x1200@60Hz bij 150m;<br>1024x768@60Hz bij 250m |
| Stroomverbruik | DC5V:2.67W:27BTU | DC5V:4.75W:29BTU |
| Omgeving | | |
| Operatietemperatuur | 0 - 50˚C | 0 - 50˚C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60˚C | -20 - 60˚C |
| Vochtigheid | 0-80% RH, Niet-condenserend | 0-80% RH, Niet-condenserend |
| Fysieke Eigenschappen | | |
| Behuizing | Metaal | Metaal |
| Gewicht | 0.51 kg ( 1.12 lb ) | 0.49 kg ( 1.08 lb ) |
| Afmetingen (L x B x H) | 20.20 x 8.63 x 2.63 cm<br>(7.95 x 3.4 x 1.04 in.) | 20.20 x 8.16 x 2.63 cm<br>(7.95 x 3.21 x 1.04 in.) |
| Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. | |

## Diagram




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.