

CE920R

USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Verlenger (Eenheid op Afstand) (4K@100 m)



De ATEN [CE920](#) USB BeeldschermPoort HDBaseT™ 2.0 KVM Verlenger integreert de nieuwste HDBaseT™ 2.0 technologieën om 4K video, stereogeluid, USB, Ethernet en RS-232 signalen tot 100 meter te leveren met behulp van een enkele Cat6 / [2L-2910](#) Cat 6 kabel. De HDBaseT™ 2.0 garandeert de meest betrouwbare transmissie op de markt en maakt het mogelijk om de lange afstand te overbruggen, waardoor full HD 1080P-signalen tot 150 meter worden verlengd. Met een eenvoudige kabelinstallatie die verschillende signalen ondersteunt, is de [CE920](#) ideaal voor toepassingen waar gemakkelijke toegang op afstand vereist is – zoals transportcontrolecentra, medische faciliteiten, industriële magazijnen en uitgebreide werkstations.



Opties


- Ondersteunt HDBaseT™ 2.0 technologie
 - Verlengt video, geluid, USB, RS-232, en Ethernet signalen via één enkele Cat6 / 6a / [2L-2910](#) Cat 6 kabel
 - Verbeterde bitfoutdetectie en -correctie om signaalinterferentie tijdens hoogwaardige videotransmissies te voorkomen
 - Statusdetectie en LED-indicatie voor HDBaseT™ signaaltransmissie op de eenheid op afstand
- EDID-buffer voor een soepele inschakeling en een weergave van de hoogste kwaliteit
- Superieure videokwaliteit over lange afstand
 - HDBaseT™ Standaardmodus tot 4K @ 100m (Cat 6 / 6a / [2L-2910](#))
 - HDBaseT™ Lange Afstandmodus tot 1080P @ 150m
- Lange Afstandmodus Schakelaar – schakel tussen HDBaseT™ Standaard en Lange Afstandmodus in een handomdraai
- USB 2.0 volle snelheid poorten – zorgt voor snelle transmissiesnelheden voor randapparatuur
- Geschikt voor HDCP
- Ondersteunt individuele 2-kanaals stereogeluid voor hoogwaardige geluidstoepassingen
- Ondersteunt PC Wekfunctie via één enkele drukknop
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV)

Specificaties

Connectoren	
Console Poorten	1 x DisplayPort Female (Zwart) 3 x USB Type A Female 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze) 1 x RJ-45 Female (Zwart)

KVM Poorten	n.v.t.
RS-232	1 x DB-9 Male (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker met vergrendeling
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female (Zwart)
LED's	
Stroom	1 (Groen)
Link	1 (Oranje)
Video Uitgang	1 (Oranje)
Schakelaars	
Lange Afstandsmodus Schakelaar	1 x Schuifschakelaar
Firmware-upgrade	1 x Schuifschakelaar
Drukknoppen	
Ontwaakknop	1 x Drukknop
Video	Tot 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a) *4K ondersteund: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Stroomverbruik	DC5V:6,74W:47BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,64 kg (1,41 lb)
Afmetingen (L x B x H)	18,20 x 12,19 x 2,87 cm (7,17 x 4,8 x 1,13 in.)
Let op	DisplayPort v1.1 ondersteunt tot 4Kx2K @ 30Hz.
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.