

2A-136G

Glasvezel Meervoudige Modus 1.25G SFP Zendontvanger Module (550M) (2 stuks per Pakket)



De 2A-136G Glasvezel Meervoudige Modus 1.25G SFP Zendontvangermodule biedt 1 GbE aansluiting tot 550 meter. De zendontvanger kan zowel in zenders als ontvangers worden geïnstalleerd. Als hotpluggable module met een standaard duplex verbinding voor vezelcommunicatie werkt de 2A-136G met multi-mode-fiber (SMF) aansluitingen en werkt bij een nominale golflengte van 850 nm, wat het een kosteneffectieve en krachtige zendontvanger maakt.

Opties

- Breid uw netwerkverbinding uit tot 550 meter
- Differentiële In- en Uitvoer
- Voldoet aan de Normen voor Kleine Vormfactoren (SFP Multi-Source Agreements).
- Voldoet aan de SFF-8472 MSA Digitale Diagnostische Monitor (DDM), Interne Kalibratie
- Voldoet aan de klasse 1 Laser Internationale Veiligheidsnorm IEC 825. Voldoet aan EN60825-1 en FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
- Werktemperatuur van 0° C tot 70° C
- Voldoet aan RoHS

Specificaties

Glasvezeloptiek	
Tarief Gegevens	1,25 Gbps
Werkafstand	550 m
Vezeltype	Multimodus
DDM	Ja
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 70°C
Opslagtemperatuur	-40-85°C
Fysieke Eigenschappen	
Gewicht	0,02 kg (0,04 lb)
Afmetingen (L x B x H)	5,59 x 1,46 x 1,30 cm (2,2 x 9,37 x 0,51 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.