

KA7183

USB-C virtual media KVM adapter



De KA7183 KVM adapter ondersteunt elke cat. 5 KVM schakelaar* om een doelcomputer met USB-C te verbinden en beheren. Via slechts één enkele USB-C plug kan deze een doelcomputer aansluiten, terwijl de functies van een toetsenbord, video, muis en virtual media of smart card / CAC-lezer worden uitgevoerd.

Geavanceerde functies van de KA7183 zijn superieure signaalcompensatie en vertragingstechnologieën voor een betere videowaliteit, evenals een gebruiksvriendelijk, compact, lichtgewicht design.

*Raadpleeg de compatibiliteitslijst van de KVM adapterkabel (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) voor meer informatie. De KA7183 is alleen compatibel met de KH1508A / KH1516A / KH1532A / KL1508A / KL1516A FHD versie.

Opties

- Verbindt elke cat. 5 KVM schakelaar met een doelcomputer via één enkele USB-C*
- Superieure videokwaliteit — ondersteunt Full HD resolutie van tot wel 1920 x 1200**
- Auto Signal Compensation (ASC) — geen DIP switchinstelling nodig voor verschillende afstanden
- Toetsenbord- en muisemulatie — zorgt ervoor dat de server goed functioneert als deze is aangesloten op de KVM-poort van de switch of op een andere PVM-poort wordt aangesloten
- Virtual media ondersteuning***
- Ondersteuning smart card / CAC-lezer***
- Geïntegreerde ASIC voor betere stabiliteit en compatibiliteit
- Ondersteunt hotpluggen
- Compact formaat
- Firmware die kan worden geüpgrade

*Raadpleeg de compatibiliteitslijst van de KVM adapterkabel (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) voor meer informatie.


*** Deze maximale resolutie is afhankelijk van de transmissieafstand.

*** Raadpleeg voor meer informatie de productpagina's van de aangesloten KVM schakelaars.

Specificaties

Connectoren	
Link	1 x RJ-45 vrouw
Computer	1 x USB type C man
LED's	
Link	1 (Groen)
Stroom	1 (Oranje)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0-50°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.07 kg (0.15 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



KN Series

Cat 5e/6



KA7183

USB-C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.