

KA7189

USB DisplayPort Virtual Media KVM-adapter (ondersteuning Smartcardlezer en Audio de-embedder)



De KA7189 KVM-adapterkabel verbindt de KVM-switch met de DisplayPort-video- en USB-poorten van een doelcomputer.* De KA7189 ondersteunt DisplayPort-uitgang en biedt twee USB-stekkers voor het aansluiten van een doelcomputer voor functies van toetsenbord/muis, virtuele media of smartcard-/CAC-lezer*.

De KA7189 ondersteunt Audio de-embedder, die audio uit een DisplayPort-sigitaal haalt. Meer geavanceerde functies van de KA7189 zijn het kleine formaat, het lichte gewicht, alsook superieure signaalcompensatie en delay skew-technologieën voor extreem geavanceerde videokwaliteit.

*Beide USB-connectors moeten in de USB-poorten op de doelcomputer worden gestopt zodat de KA7189 voldoende stroom krijgt.

**Raadpleeg de webpagina van de compatibiliteitslijst van de KVM-adapterkabel (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) voor informatie over compatibele KVM-switches.

Opties

- Verbindt de KVM-switch met de DisplayPort-video- en USB-poorten van een doelcomputer*
- Ondersteunt Audio de-embedder
- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switch-instelling nodig voor de verschillende afstanden
- Toetsenbord- en muisemulatie – zorgt dat uw server vloeiend werkt wanneer deze wordt losgekoppeld van de KVM-poort van de switch of verplaatst wordt naar een andere KVM-poort
- Virtuele media-ondersteuning**
- Smartcard-/CAC-lezerondersteuning**
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1920 x 1200 (Minder inactiviteit)***
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- Compact formaat
- Firmware kan worden geüpgraded

Opmerking:

*Beide USB-connectors moeten in de USB-poorten op de doelcomputer worden gestopt zodat de KA7189 voldoende stroom krijgt.

**Raadpleeg de webpagina van de compatibiliteitslijst van de KVM-adapterkabel

(<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) voor informatie over compatibele KVM-switches.

***Deze maximale resolutie kan variëren afhankelijk van de transmissieafstand. Raadpleeg voor meer informatie de productpagina's van de aangesloten KVM-switches. Zowel de video- als audiosignalen kunnen interfereren bij gebruik van een niet-afgeschermd kabel, en transmissie over lange afstanden kan ernstigere interferentie veroorzaken. Over het algemeen treedt de interferentie op bij een transmissieafstand van meer dan 40 meter.

Specificaties

Function	
Connectoren	
Link	1 x RJ-45 tegenstekker
Computer	2 x USB Type A-stekker 1 x DisplayPort-stekker
LED's	
Link	1 (groen)
Stroom	1 (oranje)
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.11 kg (0.24 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.