Simply Better Connections

# KA7230S

PS/2-USB-consolemodule



De KA7230S-consolemodule biedt beveiligde toegang tot de servers in een Matrix KVM-switch ( KM0932/KM0532) van een PS/2- of USB-console (monitor, toetsenbord en muis) tot een afstand van 200 m. Deze biedt een extra computerpoort voor integratie in een computerwerkstation waarmee gebruikers naadloos kunnen schakelen tussen de lokale computer en de servers in de Matrix KVM-switch. De KA7230S beschikt ook over een intuïtieve grafische gebruikersinterface, het grafische OSD, met gebruiksvriendelijke menu's en pictogrammen die gemakkelijke toegang en efficiënt beheer mogelijk maken.

KA7230S heeft een ingebouwde RS-232-poort. Beheerders kunnen een seriële terminalaanmelding bij de consolemodule tot stand brengen voor alle consoles die zijn aangesloten op de switch – elke console kan worden toegewezen om toegang te krijgen tot elke KVM-poort vanaf een individueel interfacepunt. Deze functie is extreem handig in grote gegevenscentra, waar de weergave van alle consoles kan worden geprojecteerd op een muur voor een handig overzicht van alle bewerkingen en de volledige installatie kan worden bewaakt per poort.

## Opties


- Eén grafische combo-consolemodule kan een lokale computer en een matrix KVM-switch ( KM0932/KM0532) besturen
- Ondersteunt PS/2- en USB-toetsenborden en muizen (console)
- Schakel tussen uw werkstationcomputer en de matrix KVM-switch
- Grafische OSD-intuïtieve, gemakkelijk te gebruiken grafisch OSD voor het beheren van servers
- RS-232-poortaanmeldingsondersteuning biedt de gebruiker de mogelijkheid de KVM-poorttoegang te regelen voor alle consoles die aangesloten zijn op de switch – elke console kan worden toegewezen voor toegang tot elke KVM-poort vanaf één interfacepunt
- Wordt aangesloten op de matrix KVM-switch via een Cat 5e/6-kabel
- Superieure videokwaliteit – 1920 x 1200 @ 60 Hz tot 150 meter; 1280 x 1024 @ 60 Hz up tot 200 meter
- Handmatige videoversterkingsregeling voor afstemming
- Handige computerselectie via intuïtieve sneltoetscombinaties of grafische OSD-menu's
- Firmware kan worden geüpgraded

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Computerverbindingen | 1 |
| Consoleverbindingen | 1 |
| Poort Selecteren | GUI, Sneltoets |
| Connectoren | |
| Console Poorten | 2 x USB Type A Female (Wit)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)<br>1 x HDB-15 Female (Blauw) |

| | |
|---|---|
| Lokale Computer KVM Poort | 1 x SPHD-17 Female (Geel) |
| KVM Schakelpoorten | 2 x RJ-45 Female |
| RS-232 | 1 x DB-9 Male (Zwart) |
| Stroom | 1 x DC Stekker |
| Schakelaars | |
| Firmware-upgrade | 1 x Schuif |
| Aanpassing Videoversterking | 2 x Drukknop |
| Selectie | 1 x Drukknop (Lokaal/Op Afstand) |
| LED's | |
| Stroom | 1 (Blauw) |
| Online | 1 (Groen) |
| Lokaal | 1 (Oranje) |
| Op Afstand | 1 (Oranje) |
| Emulatie | |
| Toetsenbord / Muis | PS/2; USB (PC, Sun, Mac) |
| Video | 1920x1200@60Hz (150 m); 1280x1024@60Hz (200 m) |
| Periodieke Scan | 1-240 Seconden |
| Stroomverbruik | DC5.3V:6,12W:37BTU |
| Omgeving | |
| Operatietemperatuur | 0 - 50°C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60°C |
| Vochtigheid | 0-80% RH, Niet-condenserend |
| Fysieke Eigenschappen | |
| Behuizing | Metaal |
| Gewicht | 1,22 kg (2,69 lb) |
| Afmetingen (L x B x H) | 22,71 x 17,15 x 5,48 cm<br>(8,94 x 6,75 x 2,16 in.) |
| Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

**Diagram**




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.