Simply Better Connections

CS1316

16-poorts PS/2-USB VGA KVM-schakelaar



Met de CS1316 KVM Schakelaar kunt u tot 256 computers besturen vanaf één enkele console (toetsenbord, muis en beeldscherm). Tot 16 aanvullende schakelaars kunnen worden uitgerold, waardoor het totale aantal aangesloten computers 256 is, te bedienen vanaf één enkele KVM-console. De schakelaar ondersteunt zowel USB- als PS/2-aansluitingen voor de consoles en computers.


Opties

- Een USB-PS/2 console bestuurt 16 computers
- Cascadeopstelling tot 2 niveau's - bestuur tot 256 computers
- Dubbele Interface - ondersteunt computers met PS/2 of USB toetsenborden en muizen
- Multiplatform ondersteuning - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, en Sun
- Video DynaSync™ - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen bronnen
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning
- USB of PS/2 toetsenbord en muis emulatie - computers starten op, zelfs wanneer de focus van de console elders ligt
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Computer selectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en meertalige menu's op het scherm (OSD)
- Wachtwoordbeveiliging op twee niveaus - alleen geautoriseerde gebruikers bekijken en besturen de computers; ondersteunt één beheerder en vier gebruikersaccounts met afzonderlijke profielen
- Automatische Scanfunctie voor de bewaking van door de gebruiker geselecteerde computers
- Hot pluggable - voeg computers toe of verwijder deze zonder de schakelaar uit te hoeven schakelen
- Pieper aan/uit via sneltoets en OSD
- Firmware upgradebaar
- Geen software installatie vereist
- Ontworpen voor op het bureau of in de rekinstallatie (19" systeemrek, 1U)

Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	16
Maximale	256 (via Cascadeopstelling)
Poort Selecteren	OSD, Sneltoets, Drukknoppen
Connectoren	
Console Poorten	1 x SPHD-18 Male (Geel)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker
KVM Poorten	16 x SPHD-15 Female (Geel)
Schakelaars	
Poorten	16 x Drukknop
Firmware-upgrade	1 x Schuif
LED's	
Online	16 (Oranje)
Geselecteerd	16 (Groen)
Stroom	1 (DonkerGroen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1-255 Seconden
Stroomverbruik	DC5.3V:3.83W:26BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50˚C
Opslagtemperatuur	-20 - 60˚C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2.10 kg (4.63 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.