

CS1758

8-Poorts PS/2-USB VGA/Geluid KVM Schakelaar



CS1758 is een KVM-schakelaar met 8 poorten en ondersteunt computers met PS/2- of USB-interfaces via kabels en geluidssignaalfunctie. Bovendien ondersteunt deze aansluitingen in cascadeopstelling van 3 lagen. Met 73 sets van CS1758, kunnen gebruikers 512 computers besturen. CS1758 biedt groeiende ondernemingen een betrouwbare investering in een uitgebreide verbinding en een veilig gebruik op lange termijn.



Opties

- Eén USB-console bestuurt 8 computers.
- Trapsgewijs tot 3 niveaus - voorziet maximaal 512 computers.
- Dubbel interface ondersteunt computers met PS/2- of USB-toetsenborden en muizen.
- Multiplatform ondersteuning: geschikt voor alle PC bedieningsplatforms (Windows, Linux en de meeste andere), Mac en Sun.
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning.
- Pieper AAN/ Uit via sneltoets en OSD.
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en OSD.
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B.
- Firmware upgradbaar.
- Met luidspreker en microfoon ondersteuning.
- ATEN USB ASIC binnenin.
- Verkrijgbaar in zilver en zwart.
- Op rek monteerbaar in 19" systeemrek.
- Multiplatform-ondersteuning: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun en FreeBSD.
- Voor meer informatie over KVM's die u kunt aansluiten op de CS1758, raadpleegt u [Tabel Geschikte KVM's](#).

Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	8
Maximale	512 (via Cascadeopstelling)
Poort Selecteren	OSD, Sneltoets, Drukknoppen

Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 2 x USB Type A Female 1 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	8 x SPHD-15 Female (Geel) 8 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 8 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Schakelaars	
Poorten	4 x Drukknop
Firmware-upgrade	1 x Schuif
Resetten	1 x Semi-bewerkte Drukknop
LED's	
Online	8 (Oranje)
Geselecteerd	8 (Groen)
Stroom	1 (Blauw)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1-255 seconden (standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5V:2,32W:15BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2,72 kg (5,99 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43,72 x 16,10 x 4,40 cm (17,21 x 6,34 x 1,73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.