

CS9134

4-poorts PS/2 VGA KVM-switch



CS9134 is een KVM-switch met ingebouwde PS/2. Dit kan 4 servers bedienen via één console en biedt gebruikers de mogelijkheid om te schakelen tussen computers via de knoppen op het voorpaneel van de switch of de sneltoetsconfiguratie op het consoletoetsenbord. Het is de eenvoudigste en handigste oplossing voor het beheer van meerdere computers. Bovendien ondersteunt deze trapsgewijze aansluitingen in 3 lagen. Met 21 sets van CS9134-gebruikers kunnen 64 computers worden beheerd.



Opties

- Eén PS/2-console bedient 4 computers.
- Trapsgewijs tot 3 niveaus - voorziet maximaal 64 computers.
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen of OSD (On Screen Display).
- Toetsenbord- en muisemulatie voor foutvrij opstarten.
- Ondersteunt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse en IBM Scrollpoint-muis.
- OSD wordt automatisch aangepast aan resolutiewijzigingen.
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking.
- Superieure videokwaliteit: tot 1920 x 1440; DDC2B.
- Verkrijgbaar in zilver en zwart.
- Speciaal design voor gemakkelijk stapelen.
- Op rack monteerbaar in 19" (1U) systeemrack.
- Multiplatform-ondersteuning: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux en FreeBSD.
- Voor meer informatie over KVM's die u kunt aansluiten op de CS9134, raadpleegt u [Tabel Compatibele KVM's](#).

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Computerverbindingen | |
| Direct | 4 |
| Maximale | 64 (via Cascadeopstelling) |
| Poort Selecteren | OSD, Sneltoets, Drukknoppen |
| Connectoren | |

| | |
|------------------------|--|
| Console Poorten | 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen) |
| KVM Poorten | 4 x HDB-15 Male (Blauw) 4 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 4 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen) |
| Stroom | 1 x DC Stekker (Zwart) |
| Schakelaars | |
| Stroom | 4 x Drukknop |
| LED's | |
| Online | 4 (Groen) |
| Geselecteerd | 4 (Oranje) |
| Stroom | 1 (Blauw) |
| Emulatie | |
| Toetsenbord / Muis | PS/2 |
| Video | 1920 x 1440; DDC2B |
| Periodieke Scan | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 Seconden |
| Stroomverbruik | DC9V: 2.07w:10BTU |
| Omgeving | |
| Operatietemperatuur | 0 - 50°C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60°C |
| Vochtigheid | 0-80% RH, Niet-condenserend |
| Fysieke Eigenschappen | |
| Behuizing | Metaal |
| Gewicht | 2,55 kg (5,62 lb) |
| Afmetingen (L x B x H) | 43,72 x 16,29 x 4,40 cm (17,21 x 6,41 x 1,73 in.) |
| Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.