

VK320

8" aanraakscherm



De ATEN VK320 is een 8" Touch Panel met capacitief multi-touch IPS-LCD Scherm met een smalle rand. Het aanraakscherm is geïnstalleerd met de ATEN Controle systeem app en is compatibel met ATEN Control Boxes en Control Pads.

De VK320 ondersteunt Power over Ethernet (PoE), waardoor voeding en gegevens via een enkele Ethernet-kabel naar het aanraakscherm kunnen worden geleid, waardoor het perfect is voor toepassingen die stevige en bedrade verbindingen vereisen.

Het Touch Panel VK320 heeft een ontwerp voor inbouw in de wand en een geavanceerd aanraakscherm dat wordt geleverd met een aansluitdoos van het 86-type, wat zorgt voor een veelzijdige en efficiënte oplossing. De VK320 is ook perfect geschikt voor de kleinere en compacte scenario's zoals digitale podia of lessenaars. Opmerking: de montageplaat van de VK320 is compatibel met standaard aansluitdozen van het type US, EU en MK in decoratieve stijl met één aansluiting; hij is ook compatibel met de [VK102](#) Tabletop Kit die zowel bureaumontage als wandmontage ondersteunt om te voldoen aan veelzijdige installatiebehoeften. Het uniforme gelijkzijdige ontwerp is geschikt voor flexibele plaatsing in horizontale of verticale richting.

Opties

- 8" aanraakscherm met modern ontwerp met smalle rand
- Geïnstalleerd met ATEN Controle systeem app en ontworpen voor geïntegreerd gebruik met ATEN Controle systeem
- Ondersteunt AppSwitcher om meerdere apps te kunnen schakelen en bedienen
- Geïntegreerd met [ATEN Unizon](#) en ATEN kamerreserveringssysteem om ruimtegebruik en bedrijfsstatus weer te geven
- Beheerders kunnen meerdere kamers centraal controleren via profielen
- Beperkt de toegang van gebruikers tot profielen via wachtwoordverificatie
- Synchronisatie van systeemcontrole tussen meerdere ATEN Touch Panels, mobiele apparaten en tabletcomputers
- Demomodus maakt demonstratie mogelijk zonder een controller aan te sluiten, terwijl gebruikers vertrouwd raken met de belangrijkste functies van de oplossing
- Scherm helpt energie te besparen en verlengt de levensduur van het apparaat
- Maakt weergave van Real-time Streaming Protocol (RTSP), ONVIF en videooververtoning uit de ATEN VE89-serie mogelijk*
- Ondersteunt Power over Ethernet (PoE), waardoor het stroom en gegevens kan ontvangen via een enkele Ethernet-kabel
- LED aan de zijkant – beschikt over de indicator in het donker
- In-muur ontwerp – past perfect in gebouwddecoratie
- Geïntegreerd met [VK102](#) voor desktopgebruik

*Opmerking: De functie is van toepassing op [VK2200](#) / [VK1200](#)

Specificaties

Processor	Quad-core
Geheugen	
SDRAM	2GB
Flash	32GB
Paneelspecificaties	
Type display	IPS-LCD
Grootte	8"
Touchscreen	Capacitief
Resolutie	1280 x 800
Aspectverhouding	16 : 10
Kleurdiepte	8 bit
Contrastverhouding	800 : 1
Achtergrondverlichting	LCD
Zichthoek	± 85° (H), ± 85° (V)
Verlichting	300 cd/m²
Interface's	
Ethernet	1 x RJ-45 vrouwelijk, 10/100 BaseT
USB	1 x USB Type C
Stroomtoevoer	
PoE	802.3 bij PoE+
Stroomverbruik	DC12V:12W:40.95BTU/h POE:14.1W:48.1BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 – 40°C
Opslagtemperatuur	–10 – 55°C
Vochtigheid	10 - 75% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Kunststof
Gewicht	0.33 kg (0.73 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.01 x 12.46 x 3.77 cm (7.88 x 4.91 x 1.48 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



● Control ● Network

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.