

VE066

Mini Cat 5 DVI-verlenger (1080p bij 15 m/1080i bij 20 m)



Met de VE066 Mini Cat 5 DVI-verlenger kunt u de afstand tussen uw DVI-scherm en DVI-bron tot 20 m vergroten met slechts één Cat 5e- of Cat 6-kabel, wat een handige manier is om zware en dure DVI-kabels te vervangen. Met ondersteuning voor hot-plugging kunt u de VE066-zender aangesloten op de bron of de VE066-ontvanger aangesloten op het scherm snel toevoegen of verwijderen zonder apparaten uit te schakelen. Compatibel met alle ATEN DVI-switches en DVI-splitters, is de VE066 Mini Cat 5 DVI-verlenger een compacte, handige en economische manier om uw DVI-scherm verderop te plaatsen.

Opties

- Vergroot de afstand tussen DVI-bron en DVI-scherm
- Gebruikt Cat 5e-kabel om de zender- en ontvangereenheden aan te sluiten
- Transmissie lange afstand - tot 1080i @ 20 m; 1080p @ 15 m*
- Compatibel met HDCP 1.1
- Ondersteunt hot-plugging
- Compacte behuizing
- Compatibel met alle ATEN DVI-switches en DVI-splitters
- Ondersteunt LCD Screen, Plasma TV, en projectors
- Perfect voor Home entertainment-systeem, banken, bewakingssysteem, multimedia-weergave buitenshuis, luchthavens, financiële instellingen
- Smart Video Display: de beeldkwaliteit wordt geoptimaliseerd aan de hand van de beschikbare resolutie van het uitvoerapparaat
- Zonder voeding

*Let op: Voor een optimale resolutie van 1920 x 1200 kan de ware effectieve transmissie-afstand afhankelijk van de installatieplaats korter zijn. Het gebruik van een andere bron / display kan leiden tot een ander resultaat. Voor het beste resultaat raden we het gebruik van kwalitatief hoogwaardige kabels aan.

Specificaties

Function	VE066R	VE066T
Fysieke Eigenschappen		
Gewicht	0,05 kg (0,11 lb)	0,05 kg (0,11 lb)
Afmetingen (L x B x H)	5,66 x 4,07 x 2,15 cm (2,23 x 1,6 x 0,85 in.)	5,66 x 4,07 x 2,15 cm (2,23 x 1,6 x 0,85 in.)
Behuizing	Plastic	Plastic
Kartonnen Partij	20 stuks	20 stuks
Video Invoer		
Interface's	n.v.t.	1 x DVI-D Male (Goud)
Verhinderend	n.v.t.	100 Ω
Video Uitgang		
Interface's	1 x DVI-D Male (Goud)	n.v.t.
Verhinderend	100 Ω	n.v.t.
Video		
Maximale Datatarief	4,95 Gbps (1,65 Gbps Per Strook)	4,95 Gbps (1,65 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	165 MHz	165 MHz
Nakoming	Geschikt voor HDCP	Geschikt voor HDCP
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1080P@15m; 1080i@20m	Tot 1080P@15m; 1080i@20m
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.