

VE849

Multicast HDMI draadloze verlenger (1080p op 30 m)



De VE849 Multicast HDMI draadloze verlenger verlengt draadloos de afstand tot het HDMI-scherm tot 30 m* vanaf de HDMI-bron tot **vier aparte ontvangers VE849R**. Verbind draadloos twee HDMI-bronapparaten, een lokale local HDTV en tot vier ontvangers (aangesloten op HDTVs), met een kristalheldere beeldkwaliteit voor het streamen van Full 1080p met 5.1-kanaals Dolby digitale audio en 3D-technologie. Met de IR-afstandsbediening kunt u wisselen van HDMI-bron vanaf de kant van de ontvanger, op afstand; en u kunt een lokale en vier draadloos verbonden HDTVs tegelijk bekijken.

Met de VE849, bestaande uit een draadloze HDMI-zender en ontvanger, kunt u uw HDMI-apparaten consolideren.

De VE849 kan worden gebruikt als:

- Een draadloze 2-poorts HDMI-switch om externe apparaten aan te sluiten (zoals Blu-ray- en mediaspelers) en uw eigen draadloze thuisbioscoop af te ronden.
- Een ideale aanvulling voor vergaderruimten, zodat u presentaties en videovergaderingen kunt delen op maximaal vier verschillende locaties op maximaal 30 m* afstand.
- Een onderdeel van uw digitale bewegwijzeringsarchitectuur, bijvoorbeeld bij het draadloos uitzenden van reclamevideo's in een showroom, boutique of autohandel.

* De afstand kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving; vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstand verkorten.

Opmerking: De zender (VE849T) en ontvanger (VE849R) worden los verkocht.



Opties

- Verbind 2 HDMI-ingangen met 5 HDMI-uitgangen (1 lokaal + 4 extern) via draadloze uitbreiding*
- Breid draadloos vier HDMI-beeldschermen uit tot 30m* vanaf de HDMI-bron
- Maak verbinding en breng draadloos video content over vanaf uw Blu-ray DVD-speler, mediaspelers of andere HDMI-apparaten
- Multicastsignaal: 1 zender streams HDMI-transmissies tegelijkertijd naar 4 ontvangers
- Ondersteunt Dynamic Frequency Selection (DFS): dit zorgt voor een sterke beperking van interferentie van Wi-Fi-signalen voor een betere overdrachtskwaliteit en stabiliteit
- Draadloos 3D ondersteund
- Draadloos Full HD (1080p) en 5.1-kanaals Dolby met AC3 en DTS digitale audio
- Superieure videokwaliteit: 480p, 720p, 1080i, en 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Houdt de elektronische apparaten in een thuisbioscoop netjes uit het zicht
- Ingebouwde IR-ontvanger met IR-blasterkabel maakt bediening van externe bronapparaten mogelijk
- WHDI™-technologie: lage latentie <1 ms
- Compatibel met HDCP
- Geen installatie van software of stuurprogramma nodig

* De afstand kan variëren afhankelijk van de feitelijke omgeving: vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstanden verkorten

Specificaties

Function	VE849R	VE849T
Video Invoer		
Interface's	n.v.t.	2 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderend	n.v.t.	100 Ω
Maximale Afstand	n.v.t.	3 m (2L-7D03H)
Video Uitgang		
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderend	100 Ω	100 Ω
Maximale Afstand	3 m (2L-7D03H)	3 m (2L-7D03H)
Video		
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	225 MHz	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D) HDCP Geschikt	HDMI (3D) HDCP Geschikt
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1080p@30m (Gezichtsveld) *	Tot 1080p@30m (Gezichtsveld) *
Geluid		
Invoer	n.v.t.	2 x HDMI Type A Female (Zwart)
Uitgang	1 x HDMI Type A Female (Zwart)	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Controle		
IR	1 x 2.5mm Mini Stereostekker Female (Zwart)	1 x 2.5mm Mini Stereostekker Female (Zwart)
Connectoren		
Stroom	1 x DC Stekker (Mini USB)	1 x DC Stekker

Stroomverbruik	DC5V:7.5W:32BTU	DC5V:10W:42BTU
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 40°C	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Plastic	Plastic
Gewicht	0.13 kg (0.29 lb)	0.21 kg (0.46 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.50 x 9.50 x 3.50 cm (3.74 x 3.74 x 1.38 in.)	18.00 x 9.50 x 3.00 cm (7.09 x 3.74 x 1.18 in.)
Kartonnen Partij	5pcs	5 stuks
Let op	* De afstand kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving; vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstanden verkorten.	* De afstand kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving; vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstanden verkorten.
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

