
VS0116

16-poorts VGA-/audio-splitser (250 MHz)



De VS0116 16-poorts Video Splitter met Audio dupliceert en versterkt de video- en audiosignalen van een ingangsbron (zoals een computer) en routeert deze naar maximaal 16 uitvoerapparaten (monitoren, projectoren enzovoort.) Verder is cascadeschakeling mogelijk naar extra ATEN video splittersom honderden monitoren te ondersteunen.

Opties

- Een video-ingang naar 16 video-uitgangen
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus: levert tot duizenden videosignalen
- Audio ingeschakeld
- Ondersteunt tot 250 MHz bandbreedte
- Overdracht over lange afstanden: tot 65 m *
- Hoge videoresolutie: 1920 x 1440
- Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1)
- Geheel metalen behuizing
- Ontworpen voor bedrijfsgebruik: maat 1U
- Ondersteunt VGA, XGA, SVGA, UXGA en Multisync-monitoren
- Ondersteuning voor besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac en Sun

* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	16 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	250 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Geluid	
Invoer	1 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Uitgang	16 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:3,07W:14BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2,80 kg (6,17 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43,72 x 15,81 x 4,40 cm (17,21 x 6,22 x 1,73 in.)
Kartonnen Partij	3 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

