

VS1208T

8-poorts VGA/audio Cat 5-splitser



De VS1208T A/V Over Cat 5-splitser is een splitser ontworpen om een bron over een grote afstand te verbinden met 8 beeldschermen. Met voorgestelde compatibele ontvangers* kan de VS1208T A/V Over Cat 5-splitser een volledige oplossing vormen, ideaal voor elke professionele A/V-installatie waarover multimedia-inhoud moet worden geleverd aan meerdere bestemmingen tot een afstand van 300 m vanaf de bron.

* Voorgestelde compatibele ontvangers:

[VE172R](#) A/V Over Cat 5 ontvanger met cascade

[VE170R](#) A/V Over Cat 5 ontvanger

[VE170RQ](#) A/V Over Cat 5 ontvanger met Deskew

Opties

- Een audio-/video-ingang naar 8 audio-/video-uitgangen via Cat 5e-kabel
- [Ondersteunt lokale weergave en 8 externe beeldschermen](#)
- Ondersteunt bandbreedte tot 225 MHz.
- [Gebruikt Cat 5e-kabel ter ondersteuning van beeldschermen tot een afstand van 300 m](#)
- [Superieure videokwaliteit: tot 1920 x 1200 bij 60 Hz](#)
- [Audio ingeschakeld \(mono\)](#)
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD-bescherming
- Kan in rek worden gemonteerd

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw) - Lokale Uitvoer 8 x RJ-45 Female
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	225 MHz
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1920 x 1200@60Hz@150m; 1280 x 1024@60Hz@300m
Geluid	
Invoer	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Uitgang	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Stroomverbruik	DC5.3V:7.04W:33BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.64 kg (1.41 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.