

VS132

2-Poorts VGA-splitser muurplaat (350MHz)



De VS132 video splitter is een versterkend apparaat om het videosignaal van één bron te dupliceren naar twee uitgangen, en is ideaal voor elke monitor die analoge signalen gebruikt. De VS132 breidt tevens de overdrachtsafstand uit tot 65 m zodat hij uitstekend geschikt is voor openbare omroepssystemen.

Om meervoudige VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA, WUXGA en multisync videosignalen van hoge kwaliteit probleemloos over grote afstanden over te dragen, is de VS132 de beste keuze. Andere nuttige toepassingen voor de VS132 video splitter zijn:

- Financieel: externe weergave van aandelenkoersen
- Educatie: externe weergave van lezingen en lessen naar aula's en klaslokalen
- Zakelijk: externe weergave van adressen naar overloopruimten; videovergadering; en demo's.

Opties

- Een video-ingang naar twee video-uitgangen
 - Cascadeerbaar tot drie niveaus: levert tot 8 videosignalen
 - Ondersteunt tot 350 MHz bandbreedte
 - Overdracht over lange afstanden: tot 65 m *
 - Superieure videokwaliteit: 1920 x 1440
 - Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1*)
 - Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, UXGA, WUXGA en Multisync-monitoren
- Opmerking: Als u een DDC-type monitor aansluit op Video Out 1, moeten alle andere monitoren in staat zijn om de hoogste videoresolutie te ondersteunen die de DDC-monitor kan leveren.

* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderig	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	2 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderig	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	350 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 65 m
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:0,42W:2BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,19 kg (0,42 lb)
Afmetingen (L x B x H)	10.36 x 7.90 x 2.82 cm (4.08 x 3.11 x 1.11 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.