Simply Better Connections

VS1808T

8-poorts HDMI Cat 5-splitser



De VS1808T HDMI Over Cat 5-splitser is een splitser ontworpen om een bron over een grote afstand te verbinden met 8 beeldschermen. Met voorgestelde compatibele ontvangers* kan de VS1808T HDMI Over Cat 5-splitser een volledige oplossing vormen, ideaal voor elke professionele A/V-installatie waarover multimedia-inhoud moet worden geleverd aan meerdere bestemmingen tot een afstand van 60 m vanaf de bron.
* Compatibele ontvangers:
VB802 HDMI Over Cat 5 Repeater
VE800R HDMI-ontvanger

De VS1808T is perfect voor een grote reeks toepassingen:
•Digitale bewegwijzering in winkels of beurzen
•Melden van openbare informatie (nieuws, aankomst- en vertrektijden van vliegtuigen of treinen)
•Sportevenementen
•Theaters en aula's
•Ruimten voor bedrijfstrainingen

Opties

- Een HDMI-ingang naar 8 HDMI-uitgangen via Cat 5e-kabels
- Plaatsen schermen mogelijk op een afstand tot 60 m
- Ondersteunt HDMI (3D, Deep color)
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Biedt lokale HDMI-uitvoer
- Compatibel met HDCP
- Consumer Electronics Control (CEC) laat onderling verbonden HDMI-apparaten communiceren met en reageren op één afstandsbediening
- Met RS-232 seriële poort voor bedieningsopdrachten*
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus
- Ondersteunt superieure videokwaliteit: HDTV-resoluties van 480p, 720p, 1080i en 1080p (1920 x 1080)
- EDID-modusselectie
- Kan in rek worden gemonteerd

Opmerking: U kunt de gebruiksinstructies van de VS1808T AP en GUI downloaden van de ATEN website (www.aten.com)


Specificaties

Video Invoer

Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhindering	100 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart) - Lokale Invoer 8 x RJ-45 Female
Verhindering	100 Ω
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D, Diepe Kleuren) HDCP Geschikt Controle van de ConsumentenElektronica (CEC)
Maximale Resolutie	Tot 1080p (Afhankelijk van de aangesloten ontvanger)
Maximale Afstand	Tot 60 m (Afhankelijk van de aangesloten ontvanger)
Geluid	
Invoer	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Uitgang	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Controle	
RS-232	Verbinding: 1 x DB-9 Female (Zwart) Baudsnelheid en Protocol: Baudsnelheid: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Gelijkheid: Geen, Stroomregeling: Geen
EDID Instellingen	EDID Modus: Standaard / Poort 1 / Leren
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Stroomverbruik	DC5.3V:7.77W:36BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2.15 kg (4.74 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm (17.21 x 6.21 x 1.73 in.)

Kartonnen Partij	3 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.