

VS82

2-poorts VGA-splitser muurplaat (plastic) (250 MHz)



De VS82 video splitter dupliceert het videosignaal van een ingangsbron (zoals een computer) en routeert deze tot 2 weergave-apparaten (monitoren, projectoren enz.). Maar het is meer dan alleen een duplicator doordat hij tevens de videosignalen versterkt over afstanden tot 30 meter. Verder is cascadeschakeling tot drie niveaus mogelijk naar aanvullende ATEN-Video Splitter ter ondersteuning van een groot aantal weergaveapparaten. Ze kunnen onopvallend tegen de muur of uit het zicht worden gemonteerd.

Opties

- Een video-ingang naar 2 video-uitgangen.
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus - levert tot 8 videosignalen.
- Ondersteunt bandbreedte tot 250 MHz.
- Overdracht over lange afstanden tot 30 m. *
- Hogeresolutieschermen, tot 1920 x 1440.
- Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1).
- Compact ontwerp met handige aansluiting op de bovenkant, ligt plat op een bureaublad of kan tegen de wand worden gemonteerd.
- Ondersteunt VGA, XGA, SVGA, UXGA en Multisync-monitoren.
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac en Sun

* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Maximale Afstand	1.8 m
Verhinderend	75 Ω
Video Uitgang	
Interface's	2 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	250 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC9V:1,02W:5BTU/h Let op: <ul style="list-style-type: none"> ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,14 kg (0,31 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.76 x 11.46 x 3.33 cm (3.45 x 4.51 x 1.31 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.