

VC812

HDMI naar VGA/audio-converter met schaler



De VC812 HDMI naar VGA-converter met schaler vormt een eenvoudige en handige manier om HDMI-ingangssignalen te converteren naar analoge video (VGA). De VC812 bevat een hoogpresterende schaal-engine die de videoresolutie converteert om u de beste beeldkwaliteit te geven.

U kunt de VC812 bedienen via het ingebouwde On-Screen Display (OSD), dat kan worden bediend door toegankelijke drukknoppen op het frontpaneel.



Opties

- Converteert HDMI-signalen naar VGA-uitvoer
 - Ondersteunt analoge/digitale audio
 - Superieure videokwaliteit: tot 1080p, 1920 x 1200
 - Beschikt over een ingebouwde hoogpresterende schalerfunctie voor de beste beeldkwaliteit
 - Schaler: een eersteklas schaal-engine die verschillende video-invoerresoluties converteert naar de eigen resolutie van het scherm en die tegelijkertijd de beeldverhouding automatisch aanpast voor maximaal kijkgemak
 - 3D De-interlacing: verbetert de beeldhelderheid voor de ultieme kijkkwaliteit door digitale video-signalen te verwerken en scannen
 - Beschikt over een superieure de-interlacer functie voor een vloeiende video-weergave
 - Ingebouwde OSD-functie voor video- en systeeminstellingen
 - Geïntegreerde superieure video-ruisonderdrukking
 - Geïntegreerde volgende generatie kleuren-engine: automatische aanpassing en verbetering beeldkwaliteit/kleuren
 - Detecteert automatisch video-ingangssignalen
 - LED-indicatie van energiestatus en bronapparaat
 - Geen software nodig – elimineert incompatibiliteits- en installatieproblemen
- Opmerking: De VC812 biedt geen ondersteuning voor HDCP.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderend	100 Ω
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Zwart)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Pixel Klok	165 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1200
Schaker Resoluties	480p; 480i; 576p; 576i; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1360 x 768; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1080i; 1080p; 1920 x 1200
Geluid	
Uitgang	Analoog: 1 x Mini Stereosteekker Female (Zwart) Digitaal: 1 x RCA (Geel)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5V:2.125WBTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	20 - 90% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.29 kg (0.64 lb)
Afmetingen (L x B x H)	11.00 x 8.30 x 2.80 cm (4.33 x 3.27 x 1.1 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.