Simply Better Connections

# VS381B

3-poorts True 4K HDMI-schakelaar







De VS381B True 4K HDMI-schakelaar met 3 poorten met automatisch schakelen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om 3 HDMI-invoerbronnen te schakelen naar een HDMI-display. Het ondersteunt videoresoluties van maximaal True 4K (4096 x 2160 op 60 Hz 4:4:4), gegevenssnelheden van maximaal 18 Gbps, HDR, 3D, Deep Color en verliesvrije HD-audioformaten. Daarnaast kunt u met de VS381B tussen HDMI-ingangen switchen via de drukknoppen aan de voorkant en via de IR-afstandsbediening, zodat u eenvoudig de gewenste ingang kunt kiezen.

De VS381B is een praktische oplossing voor collegezalen, thuisbioscopen, vergaderzalen, congressen, winkelcentra en nog veel meer.


### Opties

- 3 HDMI-ingangen kunnen worden overgedragen aan 1 HDMI-uitvoerweergave
- Superieure videokwaliteit – True 4K resolutie van 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4) maximaal 5 m; ondersteuning voor HDR
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- Voldoet aan HDCP 2.2
- Automatische switchmodus voor automatische poortselectie
- Schakelen tussen HDMI-ingangen via drukknoppen aan de voorkant en IR-afstandsbediening
- Ondersteunt IR-uitbreiding
- Ondersteunt 7.1-kanaals audio-uitvoer
- Heldere ledindicatie van apparaatstatus
- Plug-and-play – geen software-installatie vereist

**Specificaties**

| | |
|---|---|
| LED's | |
| Invoer | 3 x HDMI-In (groen) |
| Stroom | 1 x aan/uitled (groen) |
| Drukknoppen | |
| Selecteren | 1 x drukknop (invoerselectie) |
| Geluid | |
| Invoer | 3 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart) |
| Uitgang | 1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart) |
| Video Invoer | |
| Interface's | 3 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart) |
| Verhindering | 100 Ω |
| Maximale Afstand | Maximaal 5 m op maximaal 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4) |
| Video Uitgang | |
| Interface's | 1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart) |
| Verhindering | 100 Ω |
| Maximale Afstand | Maximaal 5 m op maximaal 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4) |
| Video | |
| Maximale Datatarief | 18 Gbps (6 Gbps per laan) |
| Maximale Pixel Klok | 600 MHz |
| Nakoming | HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision)<br>HDCP 2.2 |
| Maximale Resolutie | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4) |
| Controle | |
| IR | 1 x mini-stereo-jack-tegenstekker (zwart) / maximale afstand op 5 m |
| Connectoren | |
| Stroom | 1 x gelijkstroomjack<br>Let op: ATEN beveelt het gebruik van de USB-via-USB-naar-DC-kabel (meegeleverd) aan en een 5V/0,5A voedingsadapter (voorzien) als hoofdvoedingsbron van de eenheid. De voeding van de HDMI-verbinding kan onvoldoende zijn om de eenheid volledig te laten functioneren. |
| Stroomverbruik | DC5V:1.46W:6BTU |
| Omgeving | |
| Operatietemperatuur | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60 °C |
| Vochtigheid | 0 - 80% RLV, niet-condenserend |
| Fysieke Eigenschappen | |
| Behuizing | Metaal |
| Gewicht | 0.15 kg ( 0.33 lb ) |
| Afmetingen (L x B x H) | 7.16 x 7.90 x 2.55 cm<br>(2.82 x 3.11 x 1 in.) |
| Kartonnen Partij | 20 stuks |
| Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

**Diagram**




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.