

RC1900

6U/8U wandmontagerack




Maximize Space and Elevate Style While Protecting Your Assets




RC1900
6U / 8U Wall Mount Rack


De wandmontageracks van ATEN zijn betrouwbaar voor het huisvesten van uw diverse apparatuur, waaronder switches, routers en diverse netwerk- en bewakingsapparatuur. Onze toewijding aan het vervaardigen van de beste kasten en behuizingen komt voort uit meer dan 30 jaar onderzoek en ontwikkeling, gericht op het voldoen aan de veelzijdige behoeften van onze klanten. Dit blijkt uit onze certificeringen en patenten, waaronder UL en CE. Bovendien voldoen onze hoogwaardige racks aan de EIA/ECA-310-E-norm, waardoor aan alle algemene ontwerpvereisten voor kasten en racks wordt voldaan.



Space Optimization



Improved Cooling and Ventilation



Wall Mountable

**Rack monteerbaar voor maximale ruimtebesparing**

Installatie boven de grond overwint beperkingen op het gebied van ruimte en bekabeling door de ruimte te maximaliseren en verwarde kabels te vermijden

Robuuste en stevige constructie

Vervaardigd uit gebogen SPCC-staal, met een maximale capaciteit van 50 kg

Max
50 Kg





Easy Cabling Holes

Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud

Slim ontworpen kabelgaten aan beide zijden van het rek voor eenvoudige bekabeling

Geavanceerde koelingsontwerpen voor efficiënte ventilatie

Aan de voorzijde van de boven- en onderkant van het rek zijn schuine warmteafvoeropeningen onder een hoek van 45° aangebracht voor maximale warmteafvoer en convectie zonder afbreuk te doen aan de uiterlijke esthetiek.

**45° Slant Heat Dissipation Holes****Contact opnemen**

Vraag een offerte aan voor dit product of neem contact op met onze verkoopexperts.

Offerte
aanvragen

[Neem contact op met
de verkoopafdeling](#)

Voorkom oververhitting om de levensduur van apparatuur te verlengen

De bovenkant van het rek is uitgerust met een 120 V/230 V AC-ventilator voor effectieve koeling en versnelde warmteafvoer, waardoor apparatuur wordt beschermd tegen oververhitting en storingen

**Toepassingen**

De wandmontageracks van ATEN zijn ideaal voor locaties met beperkte ruimte of voor plaatsing hoger op de muur, zoals klaslokalen, perrons, beveiligingsruimtes en winkels.



Train Platform



Classroom



Retailer




Security Room

Praat met onze experts

Indien u er de voorkeur aan geeft dat ATEN contact met u opneemt, verzoeken wij u het formulier in te vullen. Een vertegenwoordiger zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen

First Name *


Last Name *

- Country * 

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type * 

Job Title *



Opties

Met meer dan 30 jaar ervaring in R&D en de productie van kastproducten kan ATEN exclusieve producten op maat maken voor zijn klanten op basis van hun behoeften. Onze kastproducten, die allemaal zeer populair zijn, zijn gecertificeerd door UL en CE. Alle rackproducten van ATEN voldoen aan EIA/ECA-310-E. Onze hoogwaardige kasten hebben meerdere patenten met de nummers: M377678, M385174 en M513193.

De wandmontageracks van ATEN hebben een hangend ontwerp en kunnen aan de muren van gebouwen worden bevestigd. Hierdoor zijn ze geschikt voor locaties met beperkte ruimte of wanneer ze hoger aan de muur moeten worden geplaatst, zoals in technische ruimtes in gebouwen, klaslokalen en perrons. De kasten zijn stevig gebouwd en zijn uitgerust met een 120 V/230 V AC-ventilator, die storingen aan apparatuur als gevolg van oververhitting in het rack voorkomt.

• Robuust structureel ontwerp

- Ontworpen voor installatie boven de grond, waardoor problemen met beperkte ruimte of moeilijke bekabeling worden opgelost
- Gemaakt van gebogen SPCC-staal, maximale capaciteit van 50 kg
- Aan beide zijden van het rek zijn kabelgaten voorzien voor eenvoudige bekabeling
- Aan de voorzijde van de boven- en onderkant van het rek zijn 45°-warmteafvoeropeningen aangebracht voor maximale warmteafvoer en convectie zonder afbreuk te doen aan het uiterlijk
- Wordt standaard geleverd met een ventilator (120 V/230 V AC) bovenop het rack, voor een snellere warmteafvoer en bescherming van de apparatuur tegen storingen
- Aan de linker- en rechterkant van de achterkant van het rek zijn gaten voorzien voor ophanging, en er worden muurpluggen meegeleverd voor eenvoudige installatie

• Certificeringen

- UL-gecertificeerd en CE-gecertificeerd
- Compatibel met de nieuwste specificaties van EIA/ECA-310-E

• Inclusief

- Wandmontage rackbehuizing frame × 1 stuk
- Acryl voordeur (met deurslot en sleutel) × 1 stuk
- 120V /230V AC ventilator × 1 stuk
- M5-bevestigingsschroeven × 20 stuks
- M5-Kooi-moeren × 20 stuks
- Uitbreidingsbouten × 4 stuks

Specificaties

Function	RC1900	RC1901
Fysieke Eigenschappen		
Rekhoogte (U-ruimtes)	6U	8U
Interne hoogte	270 mm	359 mm
Totale hoogte	330 mm	419 mm
Totale diepte	600 mm	600 mm
Totale breedte	560 mm	560 mm
Kleur	Wit	Wit
Behuizingsframe	SPCC	SPCC
19" EIA-rails	SPCC	SPCC
Type deur	Acryl voordeur	Acryl voordeur
Gewichtsbelasting (statisch)	50 kg	50 kg
Type ventilator	120 VAC / 230VAC	120 VAC / 230VAC

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.