

## PE0112

Standaard PDU-serie

PE0112A



De standaard PDU van de PE0112-serie bevat 12 wisselstroomuitgangen en is beschikbaar in IEC- of NEMA-socketconfiguraties. De Standaard PDU van de Pe0112-serie biedt een ruimtebesparend 1U-design waardoor het verticaal kan worden gemonteerd op de buitenkant van een rack, wat resulteert in efficiënter gebruik van de ruimte in de serverruimte, terwijl 12 wisselstroomstopcontacten worden geleverd.

### Opties

- **Standaard PDU**
  - Ruimtebesparend -1U rackmontagedesign
  - IEC- of NEMA-uitgangsmoellen
  - Aluminium materiaal
- **Standaardtoepassingen**
  - Servers
  - Netwerkapparaten
  - Telecom-apparatuur

## Specificaties

| Function                                | PE0112A                                                                                                                                                                                                  | PE0112G                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisch                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Nominale Invoervoltage                  | 100-120 VAC                                                                                                                                                                                              | 100-240 VAC                                                                                                                                                                                              |
| Maximale Toevoerstroom                  | 15A (Maximaal)<br>(UL ontwaard maximaal 12A)                                                                                                                                                             | 10A (Maximaal)                                                                                                                                                                                           |
| Invoer Frequentie                       | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                               | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Invoer Verbinding                       | NEMA 5-15P                                                                                                                                                                                               | IEC-320 C14                                                                                                                                                                                              |
| Invoer Stroom                           | 1800VA(MAXIMAAL) ;<br>1440VA(UL ontwaard)                                                                                                                                                                | 2400 VA (Maximaal)                                                                                                                                                                                       |
| Type Uitgang                            | (12) NEMA 5-15R                                                                                                                                                                                          | (12) IEC 320 C13                                                                                                                                                                                         |
| Nominale Uitgangsvoltage                | 120 VAC                                                                                                                                                                                                  | 240V                                                                                                                                                                                                     |
| Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)       | 15A (Maximaal)<br>(UL ontwaard maximaal 12A)<br>(PSE 10A)                                                                                                                                                | 10A (Maximaal)                                                                                                                                                                                           |
| Maximale Uitgangsstroom (Bank)          | 15A (Maximaal)<br>(UL ontwaard maximaal 12A)                                                                                                                                                             | 10A (Maximaal)                                                                                                                                                                                           |
| Maximale Uitgangsstroom (Totaal)        | 15A (Maximaal)<br>(UL ontwaard maximaal 12A)                                                                                                                                                             | 10A (Maximaal)                                                                                                                                                                                           |
| ODP<br>(Overstroombeveiligingsapparaat) | Ja                                                                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                       |
| Fysieke Eigenschappen                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Afmetingen (L x B x H)                  | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm<br>(18.98 x 1.75 x 1.77 in.)                                                                                                                                                      | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm<br>(18.98 x 1.75 x 1.77 in.)                                                                                                                                                      |
| Gewicht                                 | 0.65 kg ( 1.43 lb )                                                                                                                                                                                      | 0.65 kg ( 1.43 lb )                                                                                                                                                                                      |
| Stroomkabelengte                        | 10ft (14#)                                                                                                                                                                                               | 10ft(3×1.0mm2)                                                                                                                                                                                           |
| Omgeving                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatuur (Operatie / Opslag)         | 0 - 40°C / -20 - 60°C<br>*Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen. | 0 - 40°C / -20 - 60°C<br>*Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen. |
| Verhoging (Operatie / Opslag)           | 3000m                                                                                                                                                                                                    | 3000m                                                                                                                                                                                                    |
| Nakoming                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| EMC Verificatie                         | FCC Klasse A                                                                                                                                                                                             | CE Klasse A                                                                                                                                                                                              |
| Veiligheidscheck                        | UL                                                                                                                                                                                                       | CE, LVD, UL                                                                                                                                                                                              |
| Let op                                  | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.                                                         |                                                                                                                                                                                                          |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.