

PE0324S

0U Basic PDU met overspanningsbeveiliging

PE0324SA



De Basic PDU-reeks van ATEN wordt uitgebreid met de 0U-serie met 24 aansluitingen in IEC- of NEMA-uitvoering. De compacte aluminium behuizing heeft een strak en robuust uiterlijk en neemt minimale ruimte in beslag. Dankzij de ingebouwde overspanningsbeveiliging is IT-apparatuur die is aangesloten op de PDU afdoende beschermd tegen spanningspieken. De Basic PDU's zijn gemaakt voor iedereen die op zoek is naar een stroomverdelingseenheid van industriële kwaliteit voor datacenters, serverruimtes en netwerkbedradingskasten.

Opmerking: De garantie geldt niet voor accessoires buiten het product, zoals de overspanningsbeveiligingsmodule.

Opties

- Ruimtebesparend – 0U rekmontageontwerp
- Modellen met IEC- of NEMA-aansluitingen
- Bescherming tegen spanningspieken
- Aluminium behuizing
- Geschikt voor datacenters, serverruimtes en telecomapparatuur

Specifications

Function	PE0324SA	PE0324SG
Elektrisch		
Nominale Invoervoltage	100 - 120 V AC	100 - 240 V AC
Maximale Toevoerstroom	30 A max (UL verlaagd vermogen 24 A max)	32 A max
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA L5-30P	IEC 60309 32 A
Invoer Stroom	3600 VA (max); 2880 VA (UL verlaagd vermogen)	7680 VA (max)
Type Uitgang	(24) NEMA 5-20R	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	C13:10A max C19:16A max
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	16 A max
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	30 A max (UL verlaagd vermogen 24 A max)	32 A max
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	Ja	Ja
Fysieke Eigenschappen		
Afmetingen (L x B x H)	119,98 x 4,44 x 6,00 cm (47,24 x 1,75 x 2,36 in)	119,98 x 4,44 x 6,00 cm (47,24 x 1,75 x 2,36 in)
Gewicht	2,40 kg (5,29 lb)	2,40 kg (5,29 lb)
Stroomkabel lengte	10ft(10#)	10 ft (3 x 4 mm2)
Omgeving		
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000 m	3000 m
Nakoming		
EMC Verificatie	FCC Class A	CE Class A
Veiligheidscheck	Op aanvraag	CE, LVD, UL
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.