

PE0110S

Standaard 1U PDU met overspanningsbeveiliging

PE0110SA



De PE0110S van Aten is een stroomverdeeleenheid (PDU) met 10 stopcontacten en voor 1U rekmontage die IEC- en NEMA-output levert. Het verdeelt de stroom naar 10 stopcontacten vanuit een enkele stekker met ongefilterde elektrische doorvoer. De PE0110S biedt ook overspanningsbeveiliging en voorkomt schade aan uw apparatuur door overspanning en stroompieken. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging is voorzien van een led-indicator, die de status van uw apparatuur aangeeft.

De aluminium behuizing verlengt de levensduur van de unit en deze robuuste behuizing is gemaakt van slagvast materiaal voor maximale duurzaamheid. De standaard 1U PDU kan eenvoudig worden gemonteerd op de muur, houten meubels of een werkbank.

Opmerking: De garantie geldt niet voor accessoires buiten het product, zoals de overspanningsbeveiligingsmodule.

Opties

- Ruimtebesparend – 1U rekmontagedesign
- Modellen met IEC- of NEMA-stopcontact
- Overspanningsbeveiliging
- Aluminium materiaal
- Werkt met datacenters, serverruimten en telecomapparatuur

Specificaties

Function	PE0110SA	PE0110SG
Elektrisch		
Nominale Invoervoltage	100-120 VAC	100-240 VAC
Maximale Toevoerstroom	15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A)	10A (Maximaal)
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA 5-15P	Voor G-stekker : IEC-320 C14 Voor Z-stekker : Chinese 10A
Invoer Stroom	1800VA(Maximaal);1440VA(UL ontwaard)	2400VA(Maximaal)
Type Uitgang	(10) NEMA 5-15R	(10) IEC-320 C13
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A)	10A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A)	10A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A)	10A (Maximaal)
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	JA	JA
Fysieke Eigenschappen		
Afmetingen (L x B x H)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.)
Gewicht	0,66 kg (1,45 lb)	0,66 kg (1,45 lb)
Stroomkabel lengte	10ft (14#)	10ft(3x1.5mm2)
Omgeving		
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.	0 - 40°C / -20 - 60°C *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen.
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000m	3000m
Nakoming		
EMC Verificatie	FCC Klasse A	-
Veiligheidscheck	Op Aanvraag	LVD, UL
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.