Simply Better Connections

UH3232

USB-C Multiport Mini Dock



De UH3232 USB-C Multiport Mini Dock verbindt een USB-C computer met een Ethernet-, HDMI-, VGA- en USB Type-A-poort– via één enkele kabel. De UH3232 beschikt over een geïntegreerde en eenvoudig te gebruiken connector die rechtstreeks uw USB-C of Thunderbolt™ 3 computer verbindt met een HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 bij 30 Hz) of VGA 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) video-uitgang, USB 3.1 Gen 1-poort, en Gigabit Ethernet-poort voor snel docking. Het 6-laags PCBA-design beperkt de signaalvervorming en interferentie voor ononderbroken video die altijd duidelijk en scherp is, terwijl de Gigabit Ethernet-poort internetsnelheden tot 1000 Mbps levert. Deze handige en veelzijdige dock vormt een perfecte draagbare oplossing voor het snel aansluiten van meerdere bronnen op een computer die USB-C ondersteunt –.

Deze kleine, draagbare en reisvriendelijke dock zorgt voor meer ruimte op uw bureau, waar u ook bent, en maakt het aansluiten van meerdere apparaten tot een fluitje van een cent. Met ATEN's UH3232 kunt u gemakkelijker reizen, sneller verbinding maken en effectiever werken, waar u ook bent.

4K HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Opties


- Verbindt een USB-C of Thunderbolt™ 3 computer met een HDMI/VGA-, Ethernet- en USB Type-A-poort via één enkele kabel
- USB 3.1 Gen 1-poort met gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
- Ethernet Gigabit LAN-poort
- Ondersteunt HDMI 1.4b met 4K (3840 x 2160 bij 30 Hz) resoluties; of VGA met 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) resoluties
- Lichtgewicht ontwerp – voor eenvoudig vervoer
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X®, en i-Pad Pro*

*Ondersteunt alleen iPad Pro video-uitvoer en USB-toetsenbord

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Computer	1 x USB-C Male (Zwart)
Apparaat	1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female (Blauw)
Video Uitgang	1 x HDMI Female (Zwart) 1 x VGA Female (Zwart)
LAN Poorten	1 x Gigabit Ethernet Female (Zwart)
Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: * VGA - 2048*1152@60 of HDMI - 3840*2160@30 *Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-ondersteuning vereist.
Stroomverbruik	DC5V:7.87WBTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,07 kg (0,15 lb)
Afmetingen (L x B x H)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm (6.25 x 4.25 x 0.6 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.