

UH3236

USB-C Multiport Mini Dock met Power Pass-Through



Zet een pc-achtige gaming-omgeving op met uw smartphone

Dankzij de compatibiliteit met Android kunt u uw smartphone aansluiten op een externe display met een groot beeldscherm, een groot toetsenbord en een muis, terwijl u oplaadt en toegang hebt tot een snel Ethernet-netwerk, en dat allemaal tegelijkertijd.* Uw Android-telefoon kan veranderen in een volledig pc-achtige omgeving voor een betere gaming-ervaring over een enkele USB-C-kabel met een responsieve verbinding.

*Compatibel met smartphones uitgekomen in 2018 of later die voorzien zijn van video-uitvoer (DP ALT mode) over USB-C.



Uitbreiding voor een muis en een toetsenbord

De twee USB-A-poorten zorgen voor de uitbreiding met een muis, toetsenbord of andere apparaten die USB ondersteunen.* Zorg ervoor dat alles bekabeld is om latencie te beperken en om de reactietijd veilig te stellen.

*Een Android toetstoewijzings-app van derden, zoals Octopus, is nodig om tijdens het spelen een toetsenbord en muis te gebruiken.



Krijg een beter resultaat om te winnen

Voor gaming is timing alles. Nu kunt u uw telefoon ook verbinden met een snelle bekabelde Ethernet-verbinding om een goede ping-snelheid te krijgen en uw tegenstander een stap voor te blijven.

Geniet van uw spel op een groot scherm

Gebruik de HDMI- of VGA-poort die in FHD weergeeft om een tv of projector aan te sluiten.* Wees reactiever en nauwkeuriger met een groot scherm voor een betere richt- en game-ervaring.

*Ondersteunt alleen spiegelen van het Android-scherm. Ondersteunt niet de Samsung DeX-modus.





Laad uw telefoon terwijl u speelt

De 60W USB-C stroomtoevoer pass-through blijft uw telefoon opladen terwijl u in een intense strijd met tegenstanders verwickeld bent. U hoeft zich geen zorgen te maken over de staat van de accu en u kunt zich in plaats daarvan concentreren op winnen.*

*Om een telefoon op volle snelheid te laden tijdens het spelen, raden we aan om een USB-C-lader met een afgegeven vermogen van meer dan 35 W te gebruiken.



Simply Better Connections

Meet the ATEN Docking Series



Opties

De UH3236 verbindt een computer met USB-C met maximaal 5 poorten voor randapparaten, waaronder een USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, Gigabit LAN, HDMI en VGA – via één enkele USB-C kabel. De UH3236 routeert video vanaf een broncomputer naar een 4K HDMI (3840 x 2160 bij 30 Hz) of VGA (1920 x 1200 bij 60 Hz) monitor via één enkele kabel.

Dit dock bevat een USB 3.2 Gen 1 Type-A-poort voor gegevensoverdracht op hoge snelheid van 5 Gbps en een USB 2.0 Type-A-poort voor toetsenbord en muis. De UH3236 ondersteunt tevens USB-C Power Delivery Pass-Through tot 60 W, wat betekent dat hij uw laptop kan voeden via een USB-C voedingsadapter met PD profielspecificaties van 5 V, 9 V, 12 V, 15 V en 20 V.

Met de UH3236 kunnen gebruikers ruimte op hun bureau besparen, de aansluitmogelijkheden uitbreiden en een persoonlijke bureaubladomgeving maken. Deze krachtige en veelzijdige dock biedt een perfecte draagbare oplossing om meerdere bronnen aan te sluiten op een computer die USB-C ondersteunt.

- Sluit tot 5 apparaten aan op een laptop via één enkele USB-C-kabel
- Ondersteunt 4K HDMI (3840 x 2160 bij 30 Hz) resoluties of VGA (1920 x 1200 bij 60 Hz) resoluties
- Ondersteunt USB Power Delivery 3.0 voor het laden van een laptop tot 60 W met een USB-C voedingsadapter – stroomprofielen zijn 5 V, 9 V, 12 V, 15 V en 20 V**
- Gigabit Ethernet-poort
- Plug & Play – geen stuurprogramma's nodig
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X® en Android***
- Compatibel met Thunderbolt 3 (USB-C)

* Met Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Om video-uitvoer te laten werken via een USB-C-poort, moet deze DP Alt Mode ondersteunen.

**De totale laadtijd kan variëren, afhankelijk van de specificaties van de USB-C-voedingsadapter die is aangesloten op de UH3236.


*** Ondersteunt alleen iPad Pro video-uitvoer, USB-toetsenbord en Android spiegelmodus (compatibel met smartphones verschenen in 2018 of later die video-uitvoer over USB-C met DP Alt Mode ondersteunen)

Specificaties

Computerverbindingen	1
Kabellengte	35 cm
Connectoren	
Computer	1 x USB-C Male (Zwart)
Apparaat	1 x USB 2.0 Type A Female (Zwart) 1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female (Blauw)
Video Uitgang	1 x HDMI Female (Zwart) 1 x VGA Female (Zwart)
LAN Poorten	1 x Gigabit Ethernet Female (Zwart)
Stroom	1 x USB-C vrouw *Ondersteunt stroomlevering 3.0 voor het opladen van laptops tot 60W, stroomprofielen zijn 5V, 9V, 12V, 15V, 20V (extra USB-C stroomadapter nodig)* * Voor opladen van het apparaat wordt een Limited Power Source (LPS) gecertificeerde USB-C PD stroomadapter met één poort over 65 watt aanbevolen. * De minimale systeemvoedingseisen voor basis USB-functies en video-uitvoer dient minimaal 5V, 12,5W te zijn.
Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: * HDMI - 3840*2160@30 of VGA - 1920*1200@60 *Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-ondersteuning vereist.

Stroomverbruik	DC5V:12.5W:56BTU
Systeemvereisten	Windows 10 en hoger, computer met USB-C en DP Alt modus* * Met Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby-Lake) en hoger. Meer informatie over CPU generatie vindt u op: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 en hoger, computer met USB-C Android 8.0 en nieuwer, smartphone met USB-C en DP Alt modus** **Alleen Samsung en Huawei ondersteunen pc-achtig gebruik, anderen alleen spiegelmodus. iPadOS 13.1 en hoger, iPad Pro (USB-C)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.08 kg (0.18 lb)
Afmetingen (L x B x H)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.