Simply Better Connections

UH3237

USB-C Multiport Dock met Power Pass-Through





Simply Better Connections





GOLD-AND-BLACK PREMIUM DESIGN

Expansion can be stylish now. The UH3237 is an elegant masterpiece, exquisitely crafted from solid aluminum with a gold-and-black premium design. Slim, stylish, and powerful – all forged into one.

13-IN-1, CREATE WITHOUT CONSTRAINT

This ultimate USB-C dock covers every port you could ever imagine for your laptop/MacBook. Power, video, audio, and data, all through one single cable.


ATEN



More Pixels, More Productivity

Expand your view by connecting up to two additional displays with versatile video output ports, which support single 4K resolution or dual 1080P resolution.

ONE DOCK, TWO USAGE SCENARIOS

You can either put it beside the laptop or place your laptop directly on top of the dock for a neat and clean space. The connector cable can also be folded under the dock, making it easier to carry on-the-go

Simply Better Connections





85W POWER TO EVERYTHING YOU NEED

The 85W USB-C power delivery pass-through charges your laptop/MacBook and also handles your power-hungry devices.

4K HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE M1 Chip macOS 13 Compatible

Opties

De ultradunne ATEN USB-C Multiport Dock is een ultraplatte, eenstaps totale upgrade voor uw laptop die alle extra uitbreidingsmogelijkheden biedt die u nodig hebt. Gebruik slechts één kabel om tot 13 apparaten toe te voegen, met stroomdoorvoer om uw productiviteit te verhogen met extra aansluitingen voor HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet en audioverbindingen.

Geniet van verbluffende 4K-video of een opstelling met dubbele HD-monitor met HDMI- en VGA-functionaliteit. De UH3237 routeert video vanaf een broncomputer naar een HDMI-monitor via één enkele kabel waarbij de hoogste kwaliteit 4K-resolutie behouden blijft. U kunt uw Windows USB-C-laptop ook spiegelen of uitbreiden naar twee monitoren met een resolutie van 1920 x 1080 bij 60 Hz.

De UH3237 ondersteunt tevens USB-C Power Delivery Pass-Through tot 85W, wat betekent dat hij uw apparaat kan voeden via een USB-C PD stroomadapter met PD profielspecificaties van 5V, 9V, 12V, 15V en 20V.

De geïntegreerde USB 3.2 Gen 1 Type-A-poort ondersteunt een gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps voor een naadloze toegang tot een USB-stick. De USB 2.0 Type-A-poort is ontworpen voor toetsenbord en muis en om de signaalinterferentie te minimaliseren. De uitgeruste Type-C-gegevenspoort kan worden gebruikt voor de nieuwste USB-C-apparaten.

Dit ergonomische, plug-and-play-apparaat (geen softwarestuurprogramma's nodig) is compatibel met alle grote besturingssystemen (Windows, OS X en iPad Pro). Bespaar ruimte op uw desktop door uw laptop direct op het lichtgewichte maar robuuste dock te plaatsen of laat het dock naast uw monitoren staan voor een stijlvolle, minimalistische werkplek.

- Breidt meteen tot 13 apparaten uit via een USB-C-kabel
- Ondersteunt USB-voeding 3.0 (PD3.0) voor het opladen van laptops tot 85W via USB-C PD-stroomadapter: voedingsprofielen omvatten 5V, 9V, 12V, 15V en 20V
- Ondersteunt resolutie van een enkel beeldscherm tot 4K bij 30 Hz (3840x2160 bij 30Hz) op een enkel HDMI-beeldscherm of een dubbele beeldscherm-uitgang met 1080p (1920 x 1080 bij 60Hz)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-poort ondersteunt revisie 1.2 van de specificaties voor het opladen van batterijen (BC 1.2) voor snellaadapparaten
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C-gegevenspoort voor de nieuwste USB-C-apparaten
- Dankzij het stijlvolle en ultradunne ontwerp kan de gebruiker een 15-inch laptop direct bovenop het dockingstation plaatsen en zo meer bureauruimte besparen*
- Verbeterde EMI-bescherming door een grotere dichtheid van de kabelvlecht en het toevoegen van geleidend schuim
- Ingebouwde geheugenkaartlezers (SD/MMC/Micro SD)
- Werkt met alle grote besturingssystemen: Windows®, OS X®, and iPad Pro
- Compatibel met Thunderbolt 3 (USB-C)
- 3,5mm stereo 4-polige audio-aansluiting met microfoon
- Gigabit Ethernet
- Compatibel met Apple M1 chip


*Past op een 13-inch tot 15-inch laptop met een USB-C-poort aan de linkerkant.

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Computer	30 cm USB3.1 Gen1 Type-C tetheringkabel
Apparaat	2 x USB 2.0 Type A Female (Zwart)* 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (Blauw)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Female (alleen gegevens)* *De totale output van 6 USB-poorten is maximaal 5V, 10W.
Video Uitgang	2 x HDMI Female 1 x VGA Female
LAN Poorten	1 x Gigabit Ethernet Female (Zwart)
Geluid	1 x 3.5mm stereo 4-polige microfoon en koptelefoonaansluiting

Stroom	1 x USB type-C vrouw* *Ondersteunt stroomlevering USB 3.0 voor het opladen tot 85W, stroomprofielen zijn 5V, 9V, 12V en 20V. * Voor opladen van het apparaat wordt een Limited Power Source (LPS) gecertificeerde USB-C PD stroomadapter met één poort over 65 watt aanbevolen. * De minimale systeemvoedingseisen voor basis USB-functies en video-uitvoer dient minimaal 5V, 15W te zijn.
Prestatie	
Geheugenstick	1 x SD-kaartsleuf (SD/SDHC/SDXC) 1 x Micro SD-kaartsleuf (SD/SDHC/SDXC tot 128G)
Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: HDMI - 3840x 2160@30hz of VGA -1920 x 1080 @ 60 Hz Dual Zicht*: 2 x HDMI – 1920 x 1080@60hz * Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST-technologie ondersteunen. Mac computers ondersteunen alleen een Enkelvoudige Beeld-uitgang.
Stroomverbruik	DC5V:15W:66BTU
Systeemvereisten	Windows 10 en hoger, computer met USB-C en DP Alt-modus* * Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html OS X 10.12 en hoger, computer met USB-C iOS 12.1 en hoger, iPad Pro 3e generatie (2018)*** *** Voor een betere HID-ervaring wordt iPad iOS 13 en hoger aanbevolen.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Afdekking bovenkant - aluminium Bodempaneel - kunststof
Gewicht	0.37 kg (0.81 lb)
Afmetingen (L x B x H)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm (13.79 x 2.95 x 0.58 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.