Simply Better Connections

US3344

4 x 4 USB 3.2 Gen1 switch voor randapparatuur



De ATEN US3344 is een USB 3.2 Gen1-apparaat met 4 poorten waarmee gebruikers vier USB-apparaten kunnen delen tussen 4 verschillende algemene computers door USB 3.2 Gen 1 Type-B naar Type-A-kabels te gebruiken.

De US3344 maakt een nette installatie mogelijk –de aansluitkabels zijn meegeleverd om te besparen op de kosten voor het kopen van USB-kabels. De extra USB 3.2 Gen 1 Type-B naar Type-C-kabel die met de US3344 wordt meegeleverd en die kan worden aangesloten op USB-C-computers en hybride en flexibel gebruik mogelijk maakt, is de voordeligste oplossing voor van USB-C voorziene laptops en tablet computers

De US3344 voldoet aan USB 3.2 Gen1, dat een gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps ondersteunt en achterwaarts compatibel is met USB 2.0 en USB1.1. Hij is perfect voor apparaten met een grote bandbreedte, zoals USB-docking stations of HD-camera's.

Tevens bevat de US3344 een externe poortselector die de indeling van het bureaublad kan vereenvoudigen en selecteren welke comuter de USB-apparaten moet gebruiken. Met zijn compacte all-in-one design kunt u een ruimtebesparende, handige en productieve werkomgeving creëren.


Opties

- Stelt twee computers in staat om 4 USB 3.2 Gen1-apparaten te delen
- Eenvoudige poortselectie met externe poortselector zodat de switch op een handige plek kan worden gezet
- Voldoet aan USB 3.2 Gen1, ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
- LED’s geven aan welke computer actief is
- Overstroombescherming
- Micro USB stroomaansluiting voor extra voeding
  Busvoeding – geen externe voeding nodig
- Plug-and-play – geen stuurprogramma of externe voedingsadapter nodig
- Multiplatform-ondersteuning – Windows, Linux en Mac

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Afstandspoort Kiezen
Connectoren	
Computer	4 x USB Type B Female (Blauw)
Apparaat	4 x USB Type A Female (Blauw)
Stroom (Optioneel)	1 x USB micro B Female (Zwart)
Kabellengte	
USB-Kabel	USB 3.1 Gen 1 B naar A Kabel 1.2m x 2 USB 3.1 Gen 1 B naar A Kabel 1.8m x 2 USB 3.1 Gen 1 B naar C Kabel 1.8m x 2
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
LED's	
Geselecteerd	4 (Wit)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,13 kg (0,29 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9,37 x 9,30 x 2,68 cm (3,69 x 3,66 x 1,06 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.