Simply Better Connections

UC232A1

USB naar RS-232 adapter (100 cm)



De serie UC232A1 USB-naar-RS232 seriële poortconverter is het ideale accessoire voor laptops en pc's die niet over een seriële COM- of DB9-poort beschikken. Met ondersteuning voor zowel pc's als Macs met baudsnelheden tot 921,6 Kbps voor snelle prestaties, vormt dit een handige aansluitoplossing voor industriële automatiseringssystemen, wetenschappelijke instrumenten, PoS-systemen en andere gespecialiseerde industriële en consumenttoepassingen.

De serie UC232A1 ondersteunt nu mobiele toestellen als een computing host (Android 3.2 en hoger). De serie UC232A1 SDK is beschikbaar om te downloaden in de sectie Support and Downloads. Om de mobiele demo-app te downloaden uit de Google Play Store, moet u op deze QRCode klikken of deze scannen.

LET OP
Als uw Linux kernel tussen v2.6.15 ~ v5.4 ligt en uw apparaat een nieuwe versie chiptset heeft, werk dan het Linux-stuurprogramma bij
Opmerking: Dit stuurprogramma werkt alleen met een apparaat met chipset versie 2021 of nieuwer.
Gebruik de onderstaande link om te bepalen welke chipset versie uw apparaat bevat
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695


Opties

- Ondersteunt de RS232 seriële interface.
- Voldoet volledig aan de USB-specificaties.
- Tot 921,6 Kbps gegevensoverdrachtsnelheid.
- Werkt met mobiele telefoons, PDA's, digitale camera's, modems en ISDN-terminaladapters.
- OS-compatibiliteit: Windows, Mac, Linux.

Specificaties

Function	
Connectoren	
USB-Poort	1 x USB Type A stekker (wit)
Serie	1 x DB-9 stekker (zilver)
Tarief Gegevens	Maximaal 921,6 Kbps
Kabellengte	1 m
LED's	Voeding (oranje)
Stroommodus	Door bus gevoed
USB-Specificatie	USB-compatibel
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 – 40 ˚C
Opslagtemperatuur	-20 – 60 ˚C
Vochtigheid	0 – 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.06 kg (0.13 lb)
Afmetingen (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.