Simply Better Connections

UEH4102

4-poorts USB 2.0 Cat 5 Verlenger over LAN



De UEH4102 4-poorts USB 2.0 Verlenger over LAN bevat gepatenteerde ExtremeUSB® technologie waarmee gebruikers de standaard kabellimiet van 5 meter voor USB-randapparaten kunnen overschrijden.

De UEH4102 biedt een echte USB 2.0-verlenging bij maximaal 480 Mbps over een Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN). De lokale en externe units worden vooraf met elkaar gekoppeld via het MAC-adres – tijdens de installatie is koppelen niet nodig.

Een echte plug-and-play oplossing: de UEH4102 is compatibel met alle belangrijke besturingssystemen, en ondersteunt alle USB-randapparaten zoals toetsenborden, muizen, interactieve whiteboards, USB-sticks, harde schijven, audio-apparatuur, webcams en elk ander USB-apparaat. De UEH4102 beheert de volledige mogelijkheden van de USB 2.0-standaard die voor een duurzame, betrouwbare en topkwaliteit datacommunicatie zorgt.

EXTREME USB®

Opties

- Breidt de USB-transmissie uit over een Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN)
- ExtremeUSB® – ondersteunt transparante USB 2.0-signalen en echte plug-and-play (geen software of stuurprogramma's nodig)
- Vooraf gekoppelde netwerkconfiguratie via MAC-adressen voor een eenvoudige installatie. Geen koppelingsactie nodig
- Ondersteunt het opzetten van automatische verbindingen tussen lokale en externe units via DHCP
- Tot 100 m tussen verlenger en switch en tussen switches over CAT 5e/6/7-kabels
- Werkt samen met alle USB-randapparaten: USB-sticks, -toetsenborden, -muizen, -webcams, interactieve whiteboards enzovoort
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X®, en Linux®

Specificaties

Function	UEH4102L	UEH4102R
Connectoren		
USB-Poort	1 x USB Type B Female	4 x USB Type A Female
Link	1 x Gigabit Ethernet Female	1 x Gigabit Ethernet Female
Stroom	n.v.t.	1 x DC Voedingsstekker
USB-Specificatie	USB 2.0 Hoge/Volle/Lage Snelheid	USB 2.0 Hoge/Volle/Lage Snelheid
USB Ondersteunde Apparaten	n.v.t.	4 USB-Apparaten
Stroomverbruik	BTU	DC5V:15WBTU
Netwerk Protocol	10/100/1000BASE-T Ethernet (1000BASE-T Ethernet aanbevolen voor de beste prestaties)	10/100/1000BASE-T Ethernet (1000BASE-T Ethernet aanbevolen voor de beste prestaties)
Omgeving		
Opslagtemperatuur	-20° - 70°C	-20° - 70°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Operatietemperatuur	0° - 50° C	0° - 50° C
Fysieke Eigenschappen		
Gewicht	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Behuizing	Metaal	Metaal
Afmetingen (L x B x H)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.