Simply Better Connections

UH3233

USB-C Dual-HDMI Mini Dock



De ATEN UH3233 is een USB-C Dual-HDMI Mini Dock dat uw USB-C apparaat omvormt naar een werkstation met twee monitoren. Hij ondersteunt de nieuwste USB 3.2 Type-C-specificaties en ondersteunt de dubbele schermmodus. De UH3233 kan video vanaf het bronapparaat naar twee HDMI-monitoren routeren, waarbij de video-overdracht wordt gesplitst voor weergave op twee schermen via één enkele kabel terwijl een resolutie met een hoge kwaliteit tot 1080p gehandhaafd blijft.

De UH3233 maakt gebruik van USB-C-verbindingen voor een betrouwbare, snelle gegevensoverdracht. U kunt tot 128 extra randapparaten aansluiten, waaronder Dual HDMI en USB 3.2 Gen1-apparaten. Het platte en lichte ontwerp van de UH3233 maken hem ideaal om uw werkruimte optimaal te gebruiken en om hem onderweg mee te nemen.

4K HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Opties


- Voldoet aan USB 3.2 Gen1
- Verbindt een computer met twee HDMI-monitoren met Dual-View uitgangen
- Ondersteunt 4K (UHD) resoluties over één enkele schermuitgang*
- Ondersteunt video-uitvoer naar dubbele schermen tot 1920 x 1080 tegelijk**
- USB 3.2 Gen1-poort met gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps
- Plug-and-play – geen stuurprogramma's of externe voeding nodig
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows, OS X , Android en i-Pad Pro

* Met Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Om video-uitvoer te laten werken via een USB-C-poort, moet deze DP Alt Mode ondersteunen.
**Twee beeldschermen functioneert alleen als de computer een videokaart met ondersteuning voor MST-technologie heeft. Mac-computers, Android en iPad Pro bieden slechts ondersteuning voor één beeldscherm.

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Computer	1 x USB-C Female (Zwart)
Apparaat	1 x USB 3.2 Gen1 Type-A Female (Blauw)
Video Uitgang	2 x HDMI Female (Zwart)
LED's	
Stroom	1 (Blauw/Oranje)
Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: HDMI - 3840*2160@30* Tweevoudig Beeld: HDMI - 1920*1080@60** * Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-ondersteuning vereist. **Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST technologie ondersteunen. Mac-computers ondersteunen alleen een Enkelvoudige Beeld-uitgang.
Stroomverbruik	DC5V:2W:29BTU
Pakketinhoud	1 x 1m USB-C Cable
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.10 kg (0.22 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.